

# Baustoffe für Profis von Profis



<b>Bindemittel / Mörtel</b> .....	5
Zement / Kalk .....	5
Fertigbeton / Estrich .....	5
Betonspachtel .....	7
Kaltasphalt .....	8
Bodenverbesserung .....	8
Mörtelsysteme .....	9
Nivellierung .....	12
Kleber- und Spachtelmassen .....	13
<b>Putze</b> .....	15
Innenbereich .....	15
Außenbereich .....	16
<b>Bauchemie</b> .....	21
Grundierung .....	21
Bauschäume .....	23
Gleitmittel .....	23
Fliesenkleber .....	24
Fugenmaterial .....	25
Pflegemittel .....	26
<b>Abdichtung</b> .....	29
Flachdachabdichtung .....	29
Bauwerksabdichtung .....	31
Innenbereich .....	34
<b>Entwässerung</b> .....	39
Geotextil .....	39
Drainage .....	39
Punktentwässerung .....	40
Schächte .....	40
Linienentwässerung .....	41
<b>Bautechnik</b> .....	45
Folien .....	45
Abdeckvliese .....	46
Profile .....	46
Klebetchnik .....	47
Zubehör / Konfektionsware .....	48
Luftdicht / Winddicht .....	49
Unterspannbahn / Fassadenbahn .....	51
Steildach-Zubehör .....	51
Bodensysteme .....	53
Verlegehilfen .....	53
Durchführungen .....	55
Kabelschacht .....	55
<b>Bodenbelag</b> .....	57
Außenbereich .....	57
<b>Bauelemente</b> .....	59
Drückergarnituren .....	59
<b>Werkzeug</b> .....	63
Diamantwerkzeug .....	63
Montagepistolen .....	64
Schneiden .....	65
Markieren .....	65
Zubehör .....	66
Arbeitssicherheit .....	68

## Von Profis lernen.

Seit 138 Jahren schauen wir genau hin und bieten Ihnen heute mit unserem Kemmler Sortiment eine auf Sie abgestimmte Auswahl an Baustoffen und Werkzeugen für Ihre Bauvorhaben.

Dabei garantieren wir Premium-Qualität zum TOP Preis-Leistungsverhältnis und Lagerverfügbarkeit gepaart mit hoher Beratungskompetenz exklusiv in unserem gesamten Vertriebsgebiet.

Seit 1999 bestätigen uns Profis und Fachleute den sehr hohen Qualitätsstandard unserer Marke Kemmler. Entsprechend Ihrer Anforderungen erhalten Sie erstklassige Baumaterialien in idealen Gebindegrößen für eine effiziente Handhabung.

Wir überzeugen durch

- Premium Qualität
- ein TOP Preis-Leistungsverhältnis
- Verfügbarkeit in unserem gesamten Vertriebsnetz
- Produkte in idealer Gebindegröße
- ein umfassendes, auf Sie abgestimmtes Sortiment

Überzeugen Sie sich selbst und finden Sie auf den Folgeseiten passende Produkte für Ihr Projekt.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Produkten sowie technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter.



**Bindemittel / Mörtel**

**Zement / Kalk**

**Kemmler TZ25 Trasszement**

- Bindemittel mit Trass
- Geeignet zur Herstellung von widerstandsfähigen Baustellenmörteln, z.B. Vormauerwerk und Verlegemörtel
- Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen Natursteinbelägen und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten
- Für innen und außen
- Zementklasse CEM I 32,5 R
- Schüttdichte ca. 1,05 kg/dm³



**Kemmler TZ25 Trasszement**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler TZ25 Trasszement, graubeige	2001310036	25 kg	Sack

**Fertigbeton / Estrich**

**Kemmler SF34 Fix-Beton**

- Schnell erhärtender Beton zum Montieren und Fixieren von Zaunpfählen, Wäschespinnen etc. ohne Anmischen
- Für innen und außen
- Vielseitig einsetzbarer Beton
- Nicht für DIN-relevante Bauteile geeignet
- Mineralisch
- Schnell erhärtend
- Güteüberwacht und chromatarm
- Hochwertiges Bindemittel gem. DIN EN 197
- Zuschlagstoffe gem. DIN EN13139
- Körnung 0–8 mm



**Kemmler SF34 Fix-Beton**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SF34 Fix-Beton, grau	2001080033	25 kg	Sack

**Kemmler EBR08 Estrich-Beton**

- Für innen und außen
- Zur Erstellung von feingliedrigen Betonteilen, Platten und Zaunpfählen, Estrichen, Fundamenten, Tür- und Fensterstürzen, Schornsteinköpfen und Gartenmauern
- Als Verbundestrich oder schwimmender Estrich, Fußboden in Keller, Garagen, Werkstätten
- Auch als Heizestrich geeignet
- Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- Einfach anzumischen
- Mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- Güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0–8 mm (Rundkorn)
- Druckfestigkeit 30 N/mm²



**Kemmler EBR08 Estrich-Beton**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler EBR08 Estrich-Beton	2001080032	30 kg	Sack

**Kemmler EB08 Estrich-Beton**

- Für innen und außen
- Zur Erstellung von feingliedrigen Betonteilen, Platten und Zaunpfählen, Estrichen, Fundamenten, Tür- und Fensterstürzen, Schornsteinköpfen und Gartenmauern
- Als Verbundestrich oder schwimmender Estrich, Fußboden in Keller, Garagen, Werkstätten
- Auch als Heizestrich geeignet
- Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- Einfach anzumischen
- Mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- Güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0–8 mm (Spitzkorn)
- Druckfestigkeit 30 N/mm<sup>2</sup>



**Kemmler EB08 Estrich-Beton**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler EB08 Estrich-Beton	2001080023	30 kg	Sack

**Kemmler BE101 Beton-Estrich**

- Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Betonestrich, als Verbundestrich, schwimmender Estrich und Heizestrich
- Für innen und außen
- Leicht verarbeitbar
- Handverarbeitbar
- Zementklasse C25/30
- Körnung 0–8 mm



**Kemmler BE101 Beton-Estrich**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BE101 Beton-Estrich	2001080022	30 kg	Sack

**Kemmler VG04 Vergussmörtel**

- Gebrauchsfertige Trockenmischung aus hochwertigem Zement (DIN 1164/EN 197), natürlich runden Quarzzuschlägen (EN 12620) und zugelassenen Betonzusatzmitteln (Zulassungsnummer 0921-BPR-2009)
- Geprüft nach DAfStb-Richtlinie
- Für innen und außen
- Verbindet Beton mit Stahl und Betonfertigteile miteinander, kraftschlüssig, dauerhaft und rationell, z.B. Sockel für Stahlstützen, Auflager für Maschinen oder Brückenlager, Werkstücke wie Fixatoren, Anker, Rohrdurchführungen (z.B. in Trinkwasserbehältern) oder sonstige Stahleinbauteile
- Zum Untergießen von Gleisanlagen und Kranbahnschienen als feste Fahrbahn
- Zum Verbinden von Fertigteilelementen (Arbeits-, Stoß- und Lagerfugen)
- Entwickelt hohe Festigkeiten
- Hoch belastbar schon 24 Stunden nach dem Verguss
- Beständig gegen Frost, Tausalz, Rohöl und Folgeprodukte
- Wasserundurchlässig
- Nicht brennbar und somit für die brandschutztechnische Vermörtelung geeignet
- Ist chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG und hat eine Zulassung für den Trinkwasserbereich
- Körnung 0–4 mm
- Vergusshöhe 20–100 mm
- Druckfestigkeitsklasse C 55/67



**Kemmler VG04 Vergussmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler VG04 Vergussmörtel, grau	2001270122	25 kg	Sack

**Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel**

- Mineralisch
- Schnellabbindend
- Chloridfrei
- Gutes Wasserrückhaltevermögen
- Gute Untergrundhaftung
- Diffusionsoffen
- Stoß- und kratzfest
- Sehr hohe Früh- und Endfestigkeiten erreichbar
- Sehr gute Maschinengängigkeit
- Idealer Untergrund für nachfolgende Belagsarbeiten
- Als Heizestrich nach zwei Tagen aufheizbar



**Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel	3055200048	30 kg	Sack

**Betonspachtel**

**Kemmler BS25 Beton-Spachtel**

- Für innen und außen, Wand, Boden und Decke
- Wasser- und witterungsbeständig
- Hervorragende Standfestigkeit
- Bis auf dünnste Schichten ausziehbar
- Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
- Lässt sich leicht und rationell verarbeiten
- Das Material ist sehr schwindarm
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Verbrauch: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je Schichtdicke
- Schichtdicke: 1,5 mm
- Wasserbedarf: 6–6,5 l Wasser auf 25 kg Kemmler BS25 Beton-Spachtel
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5 C° bis max. + 25 C°



**Kemmler BS25 Beton-Spachtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BS25 Beton-Spachtel	2001210042	25 kg	Sack

**Kaltasphalt**

**Kemmler Bitumenfix**

- Für alle Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahnbereich (Asphalt oder Beton), z.B. Anschluss Kanaldeckel/Fahrbahn, an Hydranten und Schiebern, kleine und große Schlaglöcher, kleine Einschnitte in der Fahrbahn, bei Kabelaufbrüchen, dauerhafte Reparatur von Schädstellen auf Straßen, Wegen und Plätzen aller Belastungsklassen gem. RStO
- Gebrauchsfertig, einkomponentig
- Ohne Grundierung verarbeitbar
- Einbau ist sowohl bei Nässe als auch bei Frost möglich
- Mit Heiasphalt überarbeitbar
- Sofort nach dem Einbau belastbar
- Einfach zu verarbeiten
- Für Wasserschutzzonen 2+3 geeignet



**Kemmler Bitumenfix**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BF03 Bitumenfix, Körnung 0–3 mm	1090200015	25 kg	Eimer
Kemmler BF05 Bitumenfix, Körnung 0–5 mm	1090200006	25 kg	Eimer

**Bodenverbesserung**

**Kemmler RRH1 2-K Reparatur- und Risssharz**

- Schnellhärtendes zweikomponentiges Polyurethanharz (PU-Harz und Härter)
- Speziell zum Vergießen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden sowie zum Verkleben von Nagelleisten, Natur- und Kunststein, Beton und Metall
- Für innen und außen
- Praktisch geruchlos
- Wasserfrei
- Sehr ergiebig
- Hoch belastbar
- Streckbar mit Quarzsand
- Niedrigviskos
- Gutes Eindringvermögen
- Auf Fussbodenheizung geeignet



**Kemmler RRH1 2-K Reparatur- und Risssharz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler RRH1 2-K Reparatur- und Risssharz	5240030023	1 kg	Kombi-Dose

**Mörtelsysteme**

**Kemmler SBM18 Schachtbaumörtel**

- Gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis
- Nicht schrumpfend mit kurzer Verarbeitungs- und Abbindezeit
- Entspricht den Anforderungen eines WW-Schachtkopfmörtels, plastisch, gemäß DIN 19573 Tabelle 12, Mörtel für Neubau und Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden
- Für kraftschlüssige Verbindungen, bei denen ein schnelle Belastung bzw. Weitermontage erforderlich ist, z.B. in und an Schachtbauwerken, zur Schachtrahmen-Nivellierung, wenn nicht vergossen werden kann, zum Setzen von Schachtabdeckungen und Straeneinläufen, zum Verlegen von Platten, Kantensteinen und Rinnen, für Schachtrahmenregulierung (unterstopfen), zum Einsetzen von Steigeisen, zum Verfugen und Mauern von Schächten, Rinnen und Bermen, zur Reparatur von Betonschachtringen, zum Vermauern von Kanalklinkern
- Für Aufbauhöhen bis max. 30 mm
- Mit Kelle verarbeitbar
- Schrumpft nicht
- Entwickelt bereits nach kurzer Zeit Festigkeiten, die eine Belastbarkeit zulassen
- Ab  $\geq 1^\circ\text{C}$  verarbeitbar
- Frost-, tausalz- und sulfatbeständig, säuren-/laugenbeständig von pH 4,0 bis 11,0 (kurzfristig von 2,0 bis 12,0)
- Wasserundurchlässig
- Chloridfrei und chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG
- Körnung 0–1 mm
- Druckfestigkeit 2 N/mm<sup>2</sup>
- Baustoffklasse A1



**Kemmler SBM18 Schachtbaumörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SBM18 Schachtbaumörtel, grau	1055150003	18 kg	Eimer

**Kemmler LM21 Leichtmauermörtel**

- Zum Vermauern hochwärmedämmender Wandbaustoffe wie z.B. Leichthochlochziegel, Porenbeton, Bimshohlblocksteine, zum Verfllen von Schlitzfenstern, zum Ausfüllen und Vermörteln von Schlitzfenstern und Aussparungen
- Für homogenes Mauerwerk ohne Wärmebrücken in der Mörtelschicht
- Zur Verbesserung der Dämmwerte im Mauerwerksbau bezüglich des Nachweises der gesetzlichen Wärmeschutzverordnung
- Wärmedämmend
- Kein Wässern durch eingestelltes Wasserrückhaltevermögen
- Geschmeidig und leicht zu verarbeiten
- Hohe Ergiebigkeit
- Kein Quarzsandzusatz
- Güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0–4 mm
- Druckfestigkeit  $> 5 \text{ N/mm}^2$
- Mörtelgruppe M5



**Kemmler LM21 Leichtmauermörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler LM21 Leichtmauermörtel	2001120023	17,5 kg	Sack

**Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel**

- Mauer- oder Verlegemörtel für Natursteine
- Für innen und außen
- Zur Herstellung von Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten und Stufen, für Fliesen und keramische Platten, als Mauermörtel für Mauerwerk der Mörtelgruppe MG III und als Zementputzmörtel der Mörtelgruppe P III bei Handverarbeitung
- Mineralisch
- Mit besonderen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- Gute Haftung
- Chromatarm
- Körnung 0-4 mm
- Druckfestigkeit 5 N/mm<sup>2</sup>
- Mörtelgruppe P III



**Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel	2001110025	30 kg	Sack

**Kemmler ZM01 Zementmörtel**

- Feiner Zementmörtel zum Mauern und Putzen bei besonders starker Beanspruchung und zum Erstellen von Sockeln und Wandflächen in erdberührten Bereichen
- Für innen und außen
- Für besonders schlagfeste, widerstandsfähige und witterungsbeständige Putzflächen
- Mineralisch, mit eingestelltem Wasserrückhaltevermögen
- Ausgezeichnete Haftung und leichte Verarbeitung
- Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- Hohe Stoßfestigkeit
- Hochwertiges Bindemittel gem. DIN EN 197
- Mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- Vergütet, güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0-1 mm
- Druckfestigkeit 10 N/mm<sup>2</sup>
- Mörtelgruppe P III



**Kemmler ZM01 Zementmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler ZM01 Zementmörtel	2001120022	30 kg	Sack

**Kemmler RM20 Reparaturmörtel**

- Einkomponentig
- Für innen und außen, Boden, Wand und Decke
- Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen und für Reprofilierarbeiten
- Zum Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen, Balkonplatten, Rohrleitungsschlitz in Betonwänden, Hohlräumen zwischen Beton/Stahlzargen
- Zum Ausgleich von unebenen Betonuntergründen im Schwimmbecken
- Zum Abspachteln und Ausgleichen von Mauerwerk und Ausgleichen von Treppenstufen
- Als Hohlkehlsputz und Flächensputz verwendbar
- Schichtdicke: flächig 3-30 mm, für Ausbrüche 3-100 mm
- Wasserfest, witterungs- und frosttausalzbeständig
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Schnelle Arbeitsfolge, bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar
- Haftsicher auf Beton, Estrich und Mauerwerk
- Hohe Standfestigkeit
- Druckfestigkeit 10-25 N/mm<sup>2</sup>
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2



**Kemmler RM20 Reparaturmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler RM20 Reparaturmörtel	2001170069	20 kg	Sack

**Kemmler TZM04 Trasszementmörtel**

- Mauer- oder Verlegemörtel für Natursteine
- Für innen und außen
- Zur Herstellung von Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten und Stufen, für Fliesen und keramische Platten, als Mauermörtel für Mauerwerk der Mörtelgruppe MG III und als Zementputzmörtel der Mörtelgruppe P III bei Handverarbeitung
- Mineralisch
- Mit besonderen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- Gute Haftung
- Chromatarm
- Körnung 0-4 mm
- Druckfestigkeit 10 N/mm<sup>2</sup>
- Mörtelgruppe P III



**Kemmler TZM04 Trasszementmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler TZM04 Trasszementmörtel	2001200051	30 kg	Sack

**Kemmler BZE22 Blitzzement**

- Gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis
- Sehr kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit
- Zur schnellen Montage von Verankerungen aller Art in Beton und Mauerwerk
- Zum Ausspachteln von Rissen, Löchern etc. und zum Fixieren von Einbauteilen
- Erreicht schon nach einer Stunde Festigkeiten für die Weitermontage
- Enthält keine Chloride, verursacht weder Ausblühungen noch Korrosionsschäden an Eisenteilen
- Wasserundurchlässig
- Sulfatbeständig sowie öl-, tausalz- und frostbeständig
- Körnung 0-0,5 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 11-40 N/mm<sup>2</sup>
- Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG



**Kemmler BZE22 Blitzzement**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BZE22 Blitzzement	2001270124	15 kg	Eimer

**Kemmler USM25 Unterstopfmörtel**

- Nicht schrumpfender Stopfmörtel
- Mit hohen Anfangs- und Endfestigkeiten
- Für den Beton- und Fertigteilbau geeignet
- Zum kraftschlüssigen Verbund zwischen der letzten Schicht Mauerwerk und Decke bzw. Balken
- Als Verbindung zwischen Fertigteilelementen
- Zum Herstellen von wasserundurchlässigen Spannstellen in Betonwänden
- Zum Unterstopfen von Lagersockeln für Stahlkonstruktionen im Anlagenbau
- Zum Setzen von Rinnenkörpern in der Linienentwässerung
- Als Auflager für Maschinen, Turbinen und Pumpen
- Zum kraftschlüssigen Vermörteln über Kopf



**Kemmler USM25 Unterstopfmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler USM25 Unterstopfmörtel	2001270151	25 kg	Sack

**Kemmler EB08 Estrich-Beton**

- Für innen und außen
- Zur Erstellung von feingliedrigen Betonteilen, Platten und Zaunpfählen, Estrichen, Fundamenten, Tür- und Fensterstürzen, Schornsteinköpfen und Gartenmauern
- Als Verbundestrich oder schwimmender Estrich, Fußboden in Keller, Garagen, Werkstätten
- Auch als Heizestrich geeignet
- Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- Einfach anzumischen
- Mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- Güteüberwacht und chromatarm
- Körnung 0–8 mm (Spitzkorn)
- Druckfestigkeit 30 N/mm<sup>2</sup>



**Kemmler EB08 Estrich-Beton**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler EB08 Estrich-Beton	2001080023	30 kg	Sack

**Kemmler BE101 Beton-Estrich**

- Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Betonestrich, als Verbundestrich, schwimmender Estrich und Heizestrich
- Für innen und außen
- Leicht verarbeitbar
- Handverarbeitbar
- Zementklasse C25/30
- Körnung 0–8 mm



**Kemmler BE101 Beton-Estrich**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BE101 Beton-Estrich	2001080022	30 kg	Sack

**Kemmler VG04 Vergussmörtel**

- Gebrauchsfertige Trockenmischung aus hochwertigem Zement (DIN 1164/EN 197), natürlich runden Quarzzuschlägen (EN 12620) und zugelassenen Betonzusatzmitteln (Zulassungsnummer 0921-BPR-2009)
- Geprüft nach DAfStb-Richtlinie
- Für innen und außen
- Verbindet Beton mit Stahl und Betonfertigteile miteinander, kraftschlüssig, dauerhaft und rationell, z.B. Sockel für Stahlstützen, Auflager für Maschinen oder Brückenlager, Werkstücke wie Fixatoren, Anker, Rohrdurchführungen (z.B. in Trinkwasserbehältern) oder sonstige Stahleinbauteile
- Zum Untergießen von Gleisanlagen und Kranbahnschienen als feste Fahrbahn
- Zum Verbinden von Fertigteilelementen (Arbeits-, Stoß- und Lagerfugen)
- Entwickelt hohe Festigkeiten
- Hoch belastbar schon 24 Stunden nach dem Verguss
- Beständig gegen Frost, Tausalz, Rohöl und Folgeprodukte
- Wasserundurchlässig
- Nicht brennbar und somit für die brandschutztechnische Vermörtelung geeignet
- Ist chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG und hat eine Zulassung für den Trinkwasserbereich
- Körnung 0–4 mm
- Vergusshöhe 20–100 mm
- Druckfestigkeitsklasse C 55/67



**Kemmler VG04 Vergussmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler VG04 Vergussmörtel, grau	2001270122	25 kg	Sack

**Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel**

- Mineralisch
- Schnellabbindend
- Chloridfrei
- Gutes Wasserrückhaltevermögen
- Gute Untergrundhaftung
- Diffusionsoffen
- Stoß- und kratzfest
- Sehr hohe Früh- und Endfestigkeiten erreichbar
- Sehr gute Maschinengängigkeit
- Idealer Untergrund für nachfolgende Belagsarbeiten
- Als Heizestrich nach zwei Tagen aufheizbar



**Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SE34 Schnellestrich-Fertigmörtel	3055200048	30 kg	Sack

**Betonspachtel**

**Kemmler BS25 Beton-Spachtel**

- Für innen und außen, Wand, Boden und Decke
- Wasser- und witterungsbeständig
- Hervorragende Standfestigkeit
- Bis auf dünnste Schichten ausziehbar
- Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten
- Lässt sich leicht und rationell verarbeiten
- Das Material ist sehr schwindarm
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Verbrauch: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je Schichtdicke
- Schichtdicke: 1–5 mm
- Wasserbedarf: 6–6,5 l Wasser auf 25 kg Kemmler BS25 Beton-Spachtel
- Verarbeitungstemperatur: Ab +5 C° bis max. + 25 C°



**Kemmler BS25 Beton-Spachtel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BS25 Beton-Spachtel	2001210042	25 kg	Sack

## Putze

## Innenbereich

**Kemler GG22 Gipsleicht-Glätputz**

- Werk trockenmörtel nach DIN 18557 und DIN EN 13297
- Gipsleicht-Glätputz mit hoher Ergiebigkeit für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände, zum Verputzen von Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (DIN V 18550, Abs. 7.5.2)
- Nicht in ausgesprochenen Nassräumen einsetzen
- Einlagenputz für Mauerwerk aller Art, Beton an Wänden und Decken sowie auf allen üblichen Bauplatten und Putzträgern im Innenbereich
- Vorwiegend zur Verwendung als Glätputz geeignet
- Kann mit allen handelsüblichen Anstrichen und Beschichtungen versehen werden, soweit für diese die Mörtelgruppe P IV ausreichend ist
- Oberflächenqualitäten Q1–Q4 (siehe auch Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ vom Deutschen Stuckgewerbeverband, 2003)
- Hohe Ergiebigkeit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Gutes Standvermögen, leichtes Zuziehen und spannungsarmer Abbindeverlauf
- Bietet lange Bearbeitungszeiten
- Wirkt luftfeuchtigkeitsregulierend
- Körnung 0–1 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 2 N/mm<sup>2</sup>
- Mörtelgruppe P IV

**Kemler GG22 Gipsleicht-Glätputz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemler GG22 Gipsleicht-Glätputz	3010200001	30 kg	Sack

**Kemler GP73 Gipshaftputz**

- Werk trockenmörtel nach DIN 18557 sowie DIN EN 13279
- Für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
- Für den Innenbereich auf Mauerwerk, Beton und allen üblichen, zum Verputzen geeigneten Bauplatten
- Als Feinputz auf allen Unterputzflächen verwendbar.
- Sehr gut glätbar
- Durch seine Haftzusätze und seinen gleichmäßigen Abbindeverlauf können alle Arbeitsschritte sicher ausgeführt werden
- Besonders leichter und ergiebiger Haftputz auf Gipsbasis für Putzarbeiten im Innenbereich
- Speziell für die Handverarbeitung
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen glatten, saugfähigen Untergründen
- Neben einem guten Stehvermögen und einer leichten, geschmeidigen Verarbeitung bietet dieses Material eine kürzere Abbindezeit als übliche Maschinenputze
- Es besitzt eine hohe Haftkraft und ist gut glätbar

**Kemler GP73 Gipshaftputz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemler GP73 Gipshaftputz	3010250024	25 kg	Sack



**Kemmler MG30 Montagegips**

- Schnell abbindender Baugips für die Handverarbeitung
- Für Ausbesserungen nach Installationsarbeiten, zum Setzen von Elektroboxen und Putzprofilen sowie zum Verspachteln von Lunkern und Löchern im Innenbereich
- Abriebfest und feuerhemmend
- Gipsbinder für die Direktverwendung auf der Baustelle
- Gutes Stehvermögen, um auch größere Löcher auf einmal schließen zu können
- Kurze Abbindezeit für zügiges Arbeiten und sicheres Setzen von Profilen
- Körnung 0–0,2 mm
- Brandverhalten A1
- Mörtelgruppe A2

**Kemmler MG30 Montagegips**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler MG30 Montagegips	3010350005	30 kg	Sack

**Kemmler AB25 Ansetzbinder**

- Für den Innenbereich
- Als Werk trockenmörtel für die manuelle Verarbeitung geeignet
- Kann zum Ansetzen von Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten oder Gipskarton-Verbundplatten auf Mauerwerk und Beton verwendet werden sowie auch als Gipsbinder zur Direktverwendung auf der Baustelle
- Leicht zu verarbeiten
- Zügige Versteifung und Erhärtung zur sicheren Fixierung
- Hohe Haftreserven

**Kemmler AB25 Ansetzbinder**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler AB25 Ansetzbinder	3565150006	25 kg	Sack

**Außenbereich****Kemmler KKZ30 Kalk-Zement-Putz**

- Werk trockenmörtel nach DIN 18557 sowie DIN EN 998-1 für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
- Zum Verputzen von Mauerwerk aller Art, raugeschaltem Beton usw.
- Uneingeschränkt im Innen-, Außen- und Feuchtbereich als Unter- und Oberputz einsetzbar
- Als Unterputz zur Aufnahme von Bekleidungen (Fliesen) und mineralischen oder kunststoffgebundenen Oberputzen geeignet
- Reinmineralischer, geschmeidiger, maschinengängiger, gut filzbarer und wasserabweisender Kalk-Zement-Putzmörtel
- Gutes Wasserrückhaltevermögen und gute Untergrundhaftung
- Kompakter Aufbau, ohne Leichtzuschlagstoffe – somit ein idealer Fliesenuntergrund und speziell für Bäder und WC's geeignet
- Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, stoß- und kratzfest
- Wasserabweisend
- Körnung 0–1,2 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 1,5–5 N/mm<sup>2</sup>
- Mörtelgruppe P II

**Kemmler KKZ30 Kalk-Zement-Putz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler KKZ30 Kalk-Zement-Putz	3005150028	30 kg	Sack

**Kemmler ZSP30 Zement-Sockel-Putz**

- Werk trockenmörtel nach DIN 18557 sowie Normalputzmörtel GP nach DIN EN 998-1, der sowohl für die manuelle und die maschinelle Verarbeitung verwendbar ist
- Zum maschinellen Verputzen von hochbeanspruchten Mauerwerks- oder Betonflächen, wie zum Beispiel im Sockel- und Kelleraußenwandbereich und in Feuchträumen
- Als Unter- und Oberputz einsetzbar
- Unterputz zur Aufnahme von Anstrichen, Bekleidungen und mineralischen oder bituminösen Abdichtungen
- Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
- Mineralischer, nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, geschmeidiger, maschinengängiger, gut filzbarer Zementputzmörtel
- Hohe Festigkeit mit gutem Wasserrückhaltevermögen und guter Untergrundhaftung
- Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, extrem stoß- und kratzfest
- Körnung 0–1,2 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit > 6,0 N/mm<sup>2</sup>
- Mörtelgruppe CS IV

**Kemmler ZSP30 Zement-Sockel-Putz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler ZSP30 Zement-Sockel-Putz	3005200014	30 kg	Sack

**Kemmler SLP30 Styroporleichtputz**

- Werk trockenmörtel nach DIN 18557 sowie DIN EN 998-1 für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, Leichtputz LW gemäß DIN EN 998-1
- Putzmörtel für die Verwendung als Außenputz für Wände, Pfeiler und Trennwände
- Besonders zum Verputzen von wärmedämmendem Mauerwerk, wie porosierte Ziegel und Porenbeton oder raugeschaltem Beton usw. geeignet
- Im Außen- und Feuchtbereich als Unterputz mit hoher Sicherheit vor Rissbildung durch verringerten E-Modul (hohe Elastizität) und reduziertem Schwindverhalten
- Nur als Unterputz zur Aufnahme von mineralischen Edelputzen oder pastösen Oberputzen
- Maschinengängiger, wasserabweisender Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen (EPS)
- Gutes Wasserrückhaltevermögen und gute Untergrundhaftung
- Größtmögliche Sicherheit vor Rissbildung
- Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, stoß- und kratzfest
- Körnung 0–1,2 mm
- Brandverhalten A1
- Druckfestigkeit 1,5–5,0 N/mm<sup>2</sup>
- Mörtelgruppe P II

**Kemmler SLP30 Styroporleichtputz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SLP30 Styroporleichtputz	3005250043	30 kg	Sack

**Kemmler Scheibenputz**

- Mineralischer Trockenmörtel
- Farbe weiß
- Zur Herstellung von widerstandsfähigen, dauerhaften Oberputzen im Außenbereich
- Auch zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen in Kratzputzstruktur eignet
- In verschiedenen Körnungen erhältlich

**Kemmler Scheibenputz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SP2515 Scheibenputz, Korn 1,5 mm	3040100490	25 kg	Sack
Kemmler SP252 Scheibenputz, Korn 2 mm	3040100488	25 kg	Sack
Kemmler SP253 Scheibenputz, Korn 3 mm	3040100489	25 kg	Sack

**Kemmler Marmorputz**

- Werkmäßig hergestellter, hochvergüteter, mineralischer Trockenmörtel
- Die Kemmler SPM Marmorputze eignen sich zur Herstellung von widerstandsfähigen, dauerhaften Oberputzen im Außenbereich als auch zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen in Kratzputzstruktur
- Die Körnung 1 mm kann auch modelliert oder frei strukturiert werden
- In verschiedenen Körnungen erhältlich

**Kemmler Marmorputz**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SPM10 Marmorputz, Korn 1 mm	3040100508	25 kg	Sack
Kemmler SPM15 Marmorputz, Korn 1,5 mm	3040100504	25 kg	Sack
Kemmler SPM20 Marmorputz, Korn 2 mm	3040100505	25 kg	Sack
Kemmler SPM25 Marmorputz, Korn 2,5 mm	3040100506	25 kg	Sack

**Über 100 LKWs stellen täglich eine  
fristgerechte Lieferung sicher.**



Bauchemie

### Grundierung

#### Kemmler BK22 Betonkontakt

- Gebrauchsfertig
- Weichmacherfrei, VOC-frei
- Hohe Haftfestigkeit
- Alkalibeständig
- Optimale Verbundfähigkeit des Untergrundes zu Gips- und Kalkgipsputzen sowie zu dünn-schichtigen mineralischen und pastösen Oberputzen
- Spritz- und streichfähig
- Grün-lasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich für innen und außen
- Quarzhaftbrücke für Gips- und Kalk-Gipsputze auf glatten Betonoberflächen, Fertigteildecken, Wandelementen, Gipskartonplatten und Styroporoberflächen
- Nicht geeignet für nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- oder Kalkzementbasis



#### Kemmler BK22 Betonkontakt

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BK22 Betonkontakt	3065100412	22 kg	Eimer

#### Kemmler AS25 Aufbrennsperre

- Wasserverdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel für innen und außen
- Zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk
- Besonders hohes Eindringvermögen durch Acryl-Hydrosol
- Schafft homogenen Untergrund bei stark saugenden Untergründen
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei



#### Kemmler AS25 Aufbrennsperre

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler AS25 Aufbrennsperre	3065100411	25 l	Kanister

#### Kemmler TG10 Tiefengrund LF

- Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Tiefengrund (Acryl-Hydrosol)
- Wässriges, transparentes Grundiermittel für innen und außen auf saugenden Untergründen wie Gips, Beton und Kalksandstein sowie auf mineralischen Putzen
- Für poröse bzw. stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Beton, Kalksandstein sowie auf mineralische Mörtel
- Besonders hohes Eindringvermögen durch Acryl-Hydrosol
- Sehr gute Haftung auf allen Untergründen
- Sorgt für hohe Verfestigung des Untergrunds
- Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei



#### Kemmler TG10 Tiefengrund LF

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler TG10 Tiefengrund LF	3065100414	10 l	Kanister

**Kemmler QG25 Quarzgrundierung**

- Wasserverdünnbarer, spritz- und streichfähiger, weiß-lasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich für innen und außen
- Einsetzbar auf kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen der Mörtelgruppen P I bis P IV bzw. CS I bis CS IV
- Anwendung vor dem Auftrag von mineralischen und dispersionsgebundenen Putzen
- Weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Hohe Deckkraft
- Enorm hoher Weißgrad
- Sehr gutes Walzbild
- Geruchsneutral
- Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von mineralischen Untergründe
- Verbessert die Verarbeitung nachfolgender Oberputze
- Gewährleistet optimale Zwischenhaftung



**Kemmler QG25 Quarzgrundierung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler QG25 Quarzgrundierung	3065100413	25 kg	Eimer

**Kemmler SG15 Sperrgrund**

- Wasserverdünnbarer, feinkörniger Grundanstrich für kritische Untergründe im Innenbereich, wie z.B. Gipskartonplatten, nikotinvergilbte Altanstriche, trockene Wasserflecken, Ruß-, Öl-, Lignin- und Fettflecken
- Durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden abgesperrt
- Weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Geruchsneutral
- Hohes Haftvermögen
- Sehr gute Isolierwirkung für die Bindung von Vergilbungen, Ruß-, Öl- und Fettflecken
- Hoher Weißgrad für nachfolgende Deckbeschichtung
- Hohe Deckkraft
- Sehr gute Isolierwirkung und Haftung auch in kritischen Fällen
- Versteifungsfest und spannungsarm
- Dient gleichzeitig als Isoliergrund und als Quarzhaftbrücke



**Kemmler SG15 Sperrgrund**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SG15 Sperrgrund	3065100415	15 kg	Eimer

**Kemmler Grundierung**

- Grundierung zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen im Boden- und Wandbereich
- Geeignet für folgende Untergründe: Saugfähige Untergründe wie Putze aus Zement, Kalk/ Zement oder Gips, Putz- und Mauerbinder, Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zement-, Magnesium- und Calciumsulfatestriche
- Zur Untergrundverfestigung
- Zur Haftverbesserung
- Schnell trocknend



**Kemmler Grundierung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler GS1 Grundierung	5240030027	1 kg	Flasche
Kemmler GS5 Grundierung	5240030026	5 kg	Kanister

**Bauschäume**

**Kemmler PBS13 Pistolen-Brunnenschaum**

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum
- Speziell für das Abdichten von Schacht- und Brunnenringen
- Für alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silikone)
- Überputz- und streichbar mit schneller Durchhärtung
- Schafft schnelle (6–20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung
- Hervorragende Formstabilität ohne Volumenschwund und nur geringer Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist, ersetzt das Aufmörteln
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorkommende Bakterien und Säuren
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig
- Speziell zur Verarbeitung mit Pistole
- Baustoffklasse B3
- Druckfestigkeit 0,3 N/mm<sup>2</sup>



**Kemmler PBS13 Pistolen-Brunnenschaum**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler PBS13 Pistolen-Brunnenschaum	1084150005	750 ml	Dose

**Kemmler BS75 Brunnenschaum**

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum
- Speziell für das Abdichten von Schacht- und Brunnenringen
- Für alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Überputz- und streichbar mit schneller Durchhärtung
- Schafft schnelle (6–20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verbindung
- Hervorragende Formstabilität ohne Volumenschwund und nur geringer Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist, ersetzt das Aufmörteln
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorkommende Bakterien und Säuren
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig
- Baustoffklasse B3
- Druckfestigkeit 0,3 N/mm<sup>2</sup>



**Kemmler BS75 Brunnenschaum**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BS75 Brunnenschaum	1084150004	750 ml	Dose

**Gleitmittel**

**Kemmler Gleitmittel**

- Hervorragende Schmier- und Gleiteigenschaften
- Unterstützt die Montage von Kunststoffrohren
- Verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich
- Beugt Undichtigkeiten vor
- Weiße, pastöse, wassermischbare Paste
- pH-Wert: 8,5–9,5



**Kemmler Gleitmittel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler GM25 Gleitmittel, weiß	1030110055	250 g	Tube
Kemmler GM50 Gleitmittel, weiß	1030110056	500 g	Tube
Kemmler GM1000 Gleitmittel, weiß	1030110057	1.000 g	Tube

**Fliesenkleber**

**Kemmler SFK25 Super-Flex-Kleber**

- Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingut-, Steinzeug-, Feinsteinzeugfliesen, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten, Mosaik, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine, Betonwerksteine
- Für innen und außen, Schwimmbäder, Operationsräume, Fluchtwege, Balkone, Terrassen, Fassaden, Brauchwasserzisternen
- Maximale Schichtdicke im verdichteten Mörtelbett: 5 mm
- Für folgende Untergründe: Beton, Leichtbeton (mind. 3 Monate alt), Zement- und hochhydraulische Kalkputze, Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, calciumsulfatgebundene Estriche (Anhydritestriche), Trockenestriche, Zementestriche, beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen, alte keramische Beläge, Gipsputz, Hartschaumplatten, Gussasphaltestriche (innen), Abdichtungen aus Kemmler AF3 Abdichtung flüssig
- C2 TE S1
- Flexibel, mit langer klebeoffene Zeit



**Kemmler SFK25 Super-Flex-Kleber**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SFK25 Super-Flex-Kleber	5240010004	25 kg	Sack

**Kemmler FK Fliesenkleber**

- Zementärer Fliesenkleber zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten
- Für folgende Ansetz- und Verlegeware: Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten und gleichwertige Baustoffe
- Zum Ansetzen und Verlegen von Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol
- Zum Erstellen von leichten Trennwänden oder Verkleidungen aus Porenbetonsteinen
- Für folgende Untergründe: Beton (mind. 6 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 3 Monate alt), Leichtbeton (mind. 6 Monate alt), trockene Zement- und Kalkzementputze, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zementestriche, trockene und angeschliffene Calciumsulfatestriche, Trockenestriche
- C2 TE nach DIN EN 12 004
- Für keramische Beläge
- Standfest



**Kemmler FK Fliesenkleber**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler FK Fliesenkleber	5240010006	20 kg	Sack

**Kemmler Flex-Kleber-schnell**

- Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingut-, Steinzeug-, Feinsteinzeugfliesen, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten, Mosaik, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine, kunstharzgebundene Platten
- Für Operationsräume, Fluchtwege, Balkone, Terrassen
- Zum partiellen Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten an Wand- und Bodenflächen
- Bis 10 mm Schichtstärke
- Für folgende Untergründe: Beton, Porenbeton (innen), Zement- und hochhydraulische Kalkputze, Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche), Trockenestriche, Zementestriche, beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen, alte keramische Beläge
- 4 in 1 Rezeptur: Dünnbett, Fließbett, Mittelbett, spachteln
- Hochstandfest
- C2 FT S1



**Kemmler Flex-Kleber-schnell**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler FKS5 Flex-Kleber-schnell	5240010010	5 kg	Beutel
Kemmler FKS20 Flex-Kleber-schnell	5240010007	20 kg	Sack

**Kemmler Fliesen-Kleber-Flexibel**

- Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, keramische Formteile und gleichwertige Baustoffe
- Für innen und außen
- Für Brauchwasserbehälter, Schwimmbäder, Operationsräume, Wohnbereiche
- Maximale Schichtdicke im verdichteten Mörtelbett: 5 mm
- Für folgende Untergründe: (Leicht-)Beton (mind. 6 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 6 Monate alt), Zement- und Kalkzementputze, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Trockenestriche, beheizte Fußbodenkonstruktionen



**Kemmler Fliesen-Kleber-Flexibel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler FKF5 Fliesen-Kleber-Flexibel	5240010009	5 kg	Beutel
Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel	5240010005	20 kg	Sack

**Fugenmaterial**

**Kemmler FA31 Fugendicht Acryl**

- Gebrauchsfertiger Fugendichtstoff
- Auf Polyacrylatbasis
- Geeignet für die elastische Abdichtung von Fugen zwischen porösen Bauelementen
- Phthalatfrei
- Elastoplastisch
- Mit den meisten Farben überstreichbar (Eigenprüfung erforderlich)



**Kemmler FA31 Fugendicht Acryl**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler FA31 Fugendicht Acryl	5240030004	310 ml	Dose

**Kemmler 1K-Fugenmörtel plus**

- Für Fußgängerbelastung und gelegentlichem PKW Verkehr
- Wasserdurchlässig
- Keine manuelle Nachverdichtung, selbstverdichtender Effekt
- Bei leichtem Regen verarbeitbar
- Für enge Fugen ab 3 mm
- Nahezu bindemittelfilmfreie Beläge
- Saubere Oberfläche
- Gebrauchsfertig
- Geeignet für keramische Terrassenelemente
- Speziell für beschichteten Betonstein



**Kemmler 1K-Fugenmörtel plus**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler FMG1 1K-Fugenmörtel plus, steingrau	6060660700	25 kg	Eimer
Kemmler FMB1 1K-Fugenmörtel plus, basalt	6060660698	25 kg	Eimer
Kemmler FMN1 1K-Fugenmörtel plus, natur	6060660699	25 kg	Eimer

**Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel plus**

- Für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung
- Geeignet für die Verkehrsbelastungen N1 N3 der ZTV-Wegebau, der Nutzungsabgrenzung befahrbar für Fahrzeuge über 3,5 t der DIN 18318, bzw. VBK 1 5 nach DNV Merkblatt
- Für Fugen ab 5 mm – für besonders breite Fugen
- Schnelle, preiswerte und dauerhafte Verfugung für saubere Pflasterflächen
- Kein Abdecken
- Wasserdurchlässig und selbstverdichtend
- Kehrsaugmaschinenfest und abriebfest
- Hoher Frost-/Tausalzstand
- Dauerhaft verfüllte Fuge
- Auch bei Regen und niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Verminderte Unfallgefahr
- Umweltverträglich



**Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel plus**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler FMG2 2K-Fugenmörtel plus, steingrau	6060660701	25 kg	Eimer

**Pflegemittel**

**Kemmler SP15 Stein-Imprägnierung**

- Farbvertiefend
- Steinveredelung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine
- 2-in-1-Formel: Garantiert Langzeit-Tiefenschutz durch hochwertige Imprägnierkomponenten und optische Veredelung sowie die Renovierung stark beanspruchter oder verblasster Oberflächen durch farbvertiefende Acrylatanteile
- Ideal für Terrassenplatten
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Farbton und Struktur kommen verstärkt zur Geltung
- Verbrauch: ca. 5–25 m<sup>2</sup>/Liter – je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
- Für folgende Anwendungsbereiche geeignet: Terrassen- und Gartenplatten aus Granit, Sandstein, Kalksandstein, Klinker, Asbestzement, Beton, Ziegelstein, offenporige Keramik



**Kemmler SP15 Stein-Imprägnierung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SP15 Stein-Imprägnierung	6060320010	1 l	Dose

**Kemmler SP12 Stein-Imprägnierung**

- Gebrauchsfertiges, atmungsaktives Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich
- Es macht Balkone und Terrassen regendicht
- Wirkt Ausblühungen und Verschmutzungen entgegen
- Hemmt die Entstehung von Algen und Moos
- Ideal zur Überbrückung von undichten Stellen oder Haarrissen (bis ca. 0,2 mm)
- Vor der Winterperiode kann bereits vorbeugend durch eine Behandlung späteren Schäden entgegengewirkt werden
- Schützt vor Ausblühungen, Flecken, Algen und Moos
- Wasser- und schmutzabweisend
- Transparent und atmungsaktiv



**Kemmler SP12 Stein-Imprägnierung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SP12 Stein-Imprägnierung	6060320009	1 l	Dose

**Kemmler SK49 Stein-Kraft-Reiniger**

- Extra starkes selbsttätig wirkendes Profi-Konzentrat
- Entfernt hartnäckige mineralische Verkrustungen
- Ideal gegen Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen
- Die schaumaktiven Wirkstoffe sorgen für eine sofortige Schmutzunterwanderung und garantieren maximale Reinigungsergebnisse bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand
- Verbrauch: bis zu 100 m<sup>2</sup>/Liter
- Für Klinker, Fliesen, Kunst- und Naturstein geeignet



**Kemmler SK49 Stein-Kraft-Reiniger**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SK49 Stein-Kraft-Reiniger	6060320011	1 l	Flasche

**Kemmler AR23 Außenreiniger**

- Kraftvoller Spezialreiniger auf Aktivchlorbasis
- Zur professionellen und mühelosen Renovierung von Terrassenplatten aller Art
- Eignet sich zur selbsttätigen Entfernung von dunklen, pflanzlichen Ablagerungen oder Verfärbungen und wirkt ohne zeitaufwendiges Scheuern oder Schrubben
- Verbrauch: bis zu 250 m<sup>2</sup>/Liter
- Schützt vor Neuverschmutzung
- Ist säurefrei (höchste Materialschonung)
- Anwendungsbereich: Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich (Terrassenplatten, Treppen, Mauern usw.)



**Kemmler AR23 Außenreiniger**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler AR23 Außenreiniger	6060320014	1 l	Flasche



**Abdichtung**

**Flachdachabdichtung**

**Kemmler 165 Vlies**

- Armierung für Kemmler PUR Abdichtungen
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Systemgeprüft und auf den Anwendungszweck abgestimmt
- Reguliert die Schichtstärke
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester



**Kemmler 165 Vlies**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler KV105 165 Vlies, weiß	4075030139	105 mm x 50 m	Rolle
Kemmler KV1050 165 Vlies, weiß	4075030132	1.050 mm x 50 m	Rolle
Kemmler KV262 165 Vlies, weiß	4075030130	262,5 mm x 50 m	Rolle

**Kemmler 1K-PUR Abdichtung**

- Einkomponentig
- Als Flächenabdichtung für das Herstellen von Anschlüssen und Detailausbildungen in Verbindung mit Kemmler 165 Vlies
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Für nahezu alle Untergründe
- Kalt zu verarbeiten
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung
- Begehbar für Wartungszwecke
- UV-beständig
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen
- Harzbasis: Polyurethanharz
- Brandverhalten E



**Kemmler 1K-PUR Abdichtung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler PUR7 1K-PUR Abdichtung, hellgrau RAL 7004	4075030128	7 kg	Blecheimer
Kemmler PUR15 1K-PUR Abdichtung, hellgrau RAL 7004	4075030127	15 kg	Blecheimer

**Kemmler KG4 1K-Grundierung**

- Einkomponentig
- Als Grundierung des vorbereiteten Untergrundes für Kemmler PUR Abdichtungen und zur Herstellung einer Haftbrücke für KEMCO® Decor Stone / Natursteine in Verbindung mit dem KEMCO® NQ 0408 Naturquarz
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Gute Haftvermittlung
- Schnell abblüfend
- Basis: Isocyanat-Prepolymere, gelöst in organischen Lösemitteln



**Kemmler KG4 1K-Grundierung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler KG4 1K-Grundierung, transparent-gelblich	4075030133	4 kg	Blechanister

**Kemmler EP-Grundierung**

- Zweikomponentig
- Als Grundierung des vorbereiteten Untergrundes für Kemmler PUR Abdichtungen und zur Herstellung einer Haftbrücke für KEMCO® Decor Stone / Natursteine in Verbindung mit dem KEMCO® NQ 0408 Naturquarz
- Als Alkalischschicht
- Als Bindemittel für Kratzspachtel und Reparaturmörtel
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Lösemittelfrei
- Gute Haftvermittlung
- Verwendbar bei Temperaturen größer + 5 °C
- Schnell härtend
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen
- Harzbasis: Epoxidharz

**Kemmler EP-Grundierung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler EP3 EP-Grundierung	4075030134	3 x 1 kg	Eimer
Kemmler EP10 EP-Grundierung	4075030137	10 kg	Blecheimer

**Kemmler 2K-PUR Abdichtung**

- Zweikomponentig
- Als Flächenabdichtung für das Herstellen von Anschlüssen und Detailausbildungen in Verbindung mit Kemmler KV Vlies
- Als Abdichtung unter Asphaltbelägen
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Bei Neubau und Instandsetzungen
- Für nahezu alle Untergründe
- Geruchsneutral
- Kalt zu verarbeiten
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- Wurzelfest gemäß FLL-Prüfung
- Begehbar für Wartungszwecke
- Lösemittelfrei
- UV-beständig
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen (EPD)
- Harzbasis: Polyurethanharz

**Kemmler 2K-PUR Abdichtung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler PUR2 2K-PUR Abdichtung, grüngrau RAL 7009	4075030129	2 x 2,5 kg	Eimer
Kemmler PUR12 2K-PUR Abdichtung, grüngrau RAL 7009	4075030138	12,5 kg	Eimer

**Bauwerksabdichtung****Kemmler BD02 Bitumen Dickbeschichtung 2K**

- Zweikomponentige, lösemittelfreie, spachtelfähige, leicht zu verarbeitende Bitumen Dickbeschichtung auf Basis einer polystyrolgefüllten, kunststoffvergüteten Bitumenemulsion und einer darauf abgestimmten Pulverkomponente
- Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden, zur Abdichtung in Kellern und nicht unterkellerten Gebäuden unter Schutzschichten, z.B. Estrichen und zur Verklebung von Schutz-, Drain- und Dämmplatten im erdberührten Bereich (die Abdichtung muss auf der dem Wasser zugekehrten Seite erfolgen)
- Gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- Im durchgetrockneten Zustand ist die Bitumen Dickbeschichtung flexibel, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, kälte- und wärmebeständig sowie beständig gegen natürlich im Erdreich vorkommendes, betonaggressives Wasser
- Im Anwendungsbereich Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, mäßige Einwirkung von drückendem Wasser, nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken, Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
- Schnell regenfest und schnell trocknend
- Spachtel- und spritzbar
- Optimale Standfestigkeit
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
- Dichte der fertigen Mischung ca. 0,73 kg/l

**Kemmler BD02 Bitumen Dickbeschichtung 2K**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BD02 Bitumen Dickbeschichtung 2K	2070050031	30 l	Eimer

**Kemmler BD01 Bitumen Dickbeschichtung 1K**

- Einkomponentige, lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, kunststoffmodifizierte Bitumen Dickbeschichtung zur Herstellung von flexiblen, rissüberbrückenden Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 Teil 3 (ehemals DIN 18195 Teil 4, 5 und 6)
- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- Im durchgetrockneten Zustand ist die Bitumen Dickbeschichtung flexibel, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, kälte- und wärmebeständig sowie beständig gegen natürlich im Erdreich vorkommendes, betonaggressives Wasser
- Im Anwendungsbereich Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken, Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Spachtel- und spritzbar
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
- Dichte ca. 0,65 kg/l

**Kemmler BD01 Bitumen Dickbeschichtung 1K**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler BD01 Bitumen Dickbeschichtung 1K	2070040046	30 l	Eimer



**Kemmler Dichtblech Stoßklammer**

- Die Stoßklammern sichern schnell und einfach
- Für alle geraden Stöße für die Dichtblechelemente

**Kemmler Dichtblech Stoßklammer**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler Dichtblech Stoßklammer	2051010061	Rolle

**Kemmler Dichtblech**

- Für sämtliche Arbeitsfugen wasserundurchlässiger Bauwerke, horizontal oder vertikal, bei drückendem und nicht drückendem Wasser
- Schnelles und sicheres Abdichten aller Arbeitsfugen ohne aufwendige Betonaufkantung
- Einfache und schnelle Montage noch vor dem Betonieren
- Verbundbeschichtung ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer
- Baustoffklasse B2
- Brandverhalten E

**Kemmler Dichtblech**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler DBS25 Dichtblech KD16,7	2051010050	H=167 mm, L=2.500 mm	Streifen
Kemmler DBR250 Dichtblech	2051010065	H=167 mm, L=25.000 mm	Rolle
Kemmler DBR8 Dichtblech KD16,7	2051010049	H=167 mm, L=8.000 mm	Rolle

**Kemmler Dichtblech Eckprofil****Kemmler Dichtblech Eckprofil**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler DEP28 Dichtblech KD FTS Eckprofil	2051010055	24/28, L=2.500 mm	Stück
Kemmler DEP34 Dichtblech KD FTS Eckprofil	2051010054	29/34, L=2.500 mm	Stück

**Kemmler Dichtblech Stoßprofil****Kemmler DSP29 Stoßprofil**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler DSP29 Dichtblech KD FTS Stoßprofil	2051010052	29/34, L=2.500 mm	Stück
Kemmler DSP24 Dichtblech KD FTS Stoßprofil	2051010053	24/28, L=2.500 mm	Stück

**Kemmler DBE45 Dichtblech Ecke****Kemmler DBE45 Dichtblech Ecke**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler DBE45 Dichtblech Ecke	2051010051	H=167 mm, 45°	Stück

**Kemmler Dichtblech Schlagdübel**

- Mindestens drei Dübel pro Stoß-, Eckprofil

**Kemmler Dichtblech Schlagdübel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler Dichtblech Schlagdübel	2051010063	Stück

**Kemmler Dichtblech Kreuzklammer**

- Zwei Klammern pro Eck
- Die Klammern dienen zur mechanischen Sicherung von Stoßstellen
- Mit dieser Klammer werden alle T-Stöße Kreuzungspunkte gesichert

**Kemmler Dichtblech Kreuzklammer**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler Dichtblech Kreuzklammer	2051010062	Stück

**Kemmler Dichtblech Haltebügel**

- Ein Haltebügel pro lfm.
- Der Haltebügel ist immer einsetzbar
- Mit ihm kann an der oberen Bewehrungslage sicher fixiert werden

**Kemmler Dichtblech Haltebügel**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler Dichtblech Haltebügel	2051010064	Stück

Innenbereich

**Kemmler AF3 Abdichtung flüssig**

- Flüssigabdichtung für die Abdichtung von Innenräumen nach DIN 18 534 im Anwendungsbereich WO-I „geringe Wassereinwirkung“ und W1-I „mäßige Wassereinwirkung“ (Boden/Wand) sowie W2-I „hohe Beanspruchung“ (Wand) (ehemals Beanspruchungsklassen A und A0 gemäß Bauregelliste sowie ZDB Merkblatt)
- Anwendbar für Verbundabdichtungen unter keramischen Fliesen- und Natursteinbelägen in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen etc.
- Ist geeignet für folgende Untergründe: Putze aus Zement, Kalkzement, hochhydraulischem Kalk, PM-Binder, Gipsputze, Trockenbauplatten aus Gipskarton und Gipsfaser, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, vollfugiges Mauerwerk, Holzspanplatten V 100 GE 1, Zement-, Gussasphalt-, Magnesia- und Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche), alte, keramische Belagsstoffe, Verbundelemente aus extrudiertem Polystyrol, alte, festhaftende Teppich- oder PVC-Klebstoffreste



**Kemmler AF3 Abdichtung flüssig**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler AF3 Abdichtung flüssig	5240030030	3 kg	Eimer

**Kemmler DBS50 Gewebedichtband**

- Gewebearmiertes, elastisches Dichtband mit beidseitig überstehendem Geweberand
- Gutes Rückstellvermögen
- Absolut silikonverträglich
- Hervorragender Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämme sowie Reaktionsharzabdichtungen
- Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie A, B und C nach abP




**Kemmler DBS50 Gewebedichtband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler DBS50 Gewebedichtband, Typ Standard, grau	5040049293	120 mm x 50 m/0,6 mm	Rolle

**Kemmler AES14 Gewebedichtband Außenecke**

- Wasserdichte und dauerelastische Innen- und Außenecke mit überstehendem Gewebe verstärkt
- Ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämme sowie Reaktionsharzabdichtungen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt




**Kemmler AES14 Gewebedichtband Außenecke**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler AES14 Gewebedichtband Außenecke, Typ STANDARD	5040049296	90 Grad, 140x140 mm	Stück

**Kemmler IES14 Gewebedichtband Innenecke**

- Gewebearmiertes, elastisches Dichtband mit beidseitig überstehendem Geweberand
- Das Dichtband hat ein gutes Rückstellvermögen und ist absolut silikonverträglich
- Ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämme sowie Reaktionsharzabdichtungen
- Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie A, B und C nach abP



**Kemmler IES14 Gewebedichtband Innenecke**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler IES14 Gewebedichtband Innenecke, Typ STANDARD	5040049295	90 Grad, 140x140 mm	Stück

**Kemmler DSF20 Dichtschlämme Flex**

- Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von wasserundurchlässigen, rissüberbrückenden Verbundabdichtungen
- Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18 534 Teil 3 sowie zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18 535 Teil 3 (entspricht Bauregelliste und ZDB Merkblatt)
- Besonders schnelle Trocknungszeit
- Für Feucht- und Nassräume
- Für Behälter und Becken
- Dampfdiffusionsfähig
- Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen



**Kemmler DSF20 Dichtschlämme Flex**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler DSF20 Dichtschlämme Flex	5202014507	20 kg	Sack

**Kemmler BFD10 ButylFlexDichtband**

- Eignet sich zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen und dem Kemmler Gewebedichtband-System
- Für innen und außen
- Optimaler Haftverbund
- Selbstklebend
- Flexibel
- Alkalibeständig und wasserundurchlässig
- Schutzband zur leichteren Verarbeitung geschlitzt



**Kemmler BFD10 ButylFlexDichtband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler BFD10 ButylFlexDichtband	5040049299	1.000 mm x 10 m/0,8 mm	Rolle

**Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn AQUASEAL+**

- Dünnschichtige, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter keramischen Fliesen und Platten im Innenbereich
- Für Wand und Boden innen
- Dünnschichtig und wasserundurchlässig
- Flexibel und rissüberbrückend
- Gebrauchsfertig und reißfest
- Alkali- und tensidbeständig, alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Beidseitig mit einem speziellen Polypropylen-Vliesgewebe beschichtet für optimalen Haftverbund zwischen Abdichtungsbahn und zementärem Fliesenkleber
- Mit praktischer Skalierung als Schneidhilfe



**Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn AQUASEAL+**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn AQUASEAL+, weiß	5040049302	1.000 mm x 30 m/0,4 mm	Rolle

**Kemmler AIE12 Innenecke AQUASEAL+**

- Fertigecken zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Innenecken



**Kemmler AIE12 Innenecke AQUASEAL+**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler AIE12 Innenecke AQUASEAL+, 90 Grad	5040049307	120 x 120 mm/0,3 mm	Stück

**Kemmler ADB12 Dichtband AQUASEAL+**

- Dichtband aus Polypropylen, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet
- Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen
- Zum Anarbeiten der Abdichtung an Balkonrandprofile und sonstige Bauteile
- Auch zum Überkleben der Stoßbereiche bei der Abdichtung mit der Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn AQUASEAL+



**Kemmler ADB12 Dichtband AQUASEAL+**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler ADB12 Dichtband AQUASEAL+, weiß	5040049303	120 mm x 25 m/0,4 mm	Rolle

Seit 138 Jahren  
geben wir alles für Ihren Bau.



Entwässerung

**Geotextil**

**Kemmler Tex15 Vlies**

- Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff
- Aus Polypropylen (PP) Stapelfasern
- Dicke 1,6 mm
- Masse pro Flächeneinheit: 150 g/m<sup>2</sup>
- Hohe chemische Beständigkeit, auch in aggressiven Medien wie z.B. in Böden mit hohem pH-Wert
- Hohe Dehnfähigkeit – sehr flexibel, ohne an Robustheit zu verlieren
- Auskleidung auch von komplexen Formen
- Gute Verformbarkeit für eine einfache Verarbeitung
- Robust gegenüber Einbaubeanspruchungen
- Leicht zu konfektionieren mit Cutter oder Teppichmesser
- Gute mechanische und hydraulische Filtereigenschaften



**Kemmler Tex15 Vlies**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler TX250 Tex15 Vlies, weiß	1083170034	2.000 mm x 50 m/1,6 mm	Rolle
Kemmler TX125 Tex15 Vlies, weiß	1083170032	1.000 mm x 25 m/1,6 mm	Rolle
Kemmler TX225 Tex15 Vlies, weiß	1083170033	2.000 mm x 25 m/1,6 mm	Rolle

**Drainage**

**Kemmler Drain Rohr**

- Das Kemmler Drain-Rohr mit einseitig aufgesteckter Muffe dient als Stangendrainrohr für eine fachgerechte Gebäudedrainage in allen Bereichen
- Nennweite: DN 100
- PVC-U grün
- Baulänge: 2.500 mm
- Flexibel



**Kemmler Drain Rohr**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler Drain Rohr	2070150041	BL=2.500 mm	Stück

**Kemmler Control-Schacht**

- Der Kemmler Control-Schacht mit Sandfang ist ein Spül-, Kontroll- sowie ein Sammel-schacht für die Spülung und Kontrolle von Gebäudedrängen
- Hohe Schlag- und Druckfestigkeit
- Drei Zuläufe für Dränrohre mit Nennweite DN 200
- Zur Verbesserung der Stand- und Auftriebssicherheit ist ein füllbarer Doppelboden vorhanden
- Nutzlänge: 650 mm



**Kemmler Control-Schacht**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler Control-Schacht	2070150037	L=800 mm, NL=650 mm	Stück

**Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr**

- Das Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr kann durch die angeformte Muffe ohne weitere Bauteile direkt auf den Kemmler Control-Schacht aufgesetzt werden
- So lässt sich der Schacht auf die benötigte Bauhöhe erweitern
- Für eine individuelle Höhenanpassung kann der Aufsatz mit einer Säge gekürzt werden
- Der Aufsatz besteht aus dem gleichen hochwertigen Material wie der den Kemmler Control-Schacht und ist somit ebenso witterungsbeständig und verrottungssicher
- Für die hohe Stabilität sorgt auch beim Schachtaufsetzrohr die spezielle Wellenstruktur des Rohres
- Die Nennweite des Kemmler Control-Schachtaufsetzrohres beträgt DN 315
- Farbe: grün
- Material: PVC-U
- Schlagzäh, druckfest und verrottungssicher
- Angeformte Muffe
- Nennweite: DN 315
- Baulänge: 1.050 mm
- Nutzlänge: 800 mm
- Länge individuell kürzbar



**Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler Control-Schachtaufsetzrohr	2070150038	L=800 mm, NL=1.050 mm	Stück

Punktentwässerung

**Kemmler HOF64 Hofsinkkasten**

- Aus faserbewehrtem Beton
- Mit einer KG-Muffe mit Dichtung DN 100
- Mit Geruchverschluss und Kunststoffeimer
- Verzinkt
- Gewicht 46,6 kg
- MW 30/15
- PKW befahrbar, Klasse A+B



**Kemmler HOF64 Hofsinkkasten**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler HOF64 Hofsinkkasten	1072160004	300 x 300 x 375 mm	Stück

Schächte

**Kemmler HA100 Schacht**

- Schachtboden mit Betongerinne und zwei DN 150 PVC Muffen mit den Maßen
- Mit Betongerinne
- Zwei PVC Muffen DN 150
- Ohne Dichtung




**Kemmler HA100 Schacht**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler HA100 Schacht	1012130042	1.000 x 500 mm	Stück

**Kemmler SA2 Schachtabdeckung**

- Die Schachtabdeckung dient als Basisabdeckung und kann auf privaten Grundstücken, Grünflächen, Fußgänger- und Radfahrerbereichen verwendet werden
- Die Schachtabdeckung ist aus Compton-Verbundwerkstoff mit Recyclinganteilen gefertigt und hat einen schwarzen Rahmen
- Lastklasse: A15 (1,5t) gemäß EN124
- Abweichende Prüflast: 50 kN
- Außendurchmesser: 750 mm
- Lichte Weite/Innendurchmesser: 600 mm
- Rahmenhöhe: ca. 80 mm



**Kemmler SA2 Schachtabdeckung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler SA2 Schachtabdeckung	1060160013	H=80 mm	Stück

Linienentwässerung

**Kemmler FRG15 Gitterrost**

- Rostrinne Oberteil
- Verzinkt
- Maschenweite 30/10



**Kemmler FRG15 Gitterrost**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRG15 Gitterrost	6060280132	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

**Kemmler FRU15 Fassadenrinne**

- Rostrinne Unterteil aus Alu



**Kemmler FRU15 Fassadenrinne**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRU15 Fassadenrinne ohne Gitter	6060280131	1.000 x 150 x 50 mm	Stück

**Kemmler FRQ15 Quadratstab**

- Rostrinne Oberteil



**Kemmler FRQ15 Quadratstab**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRQ15 Quadratstab	6060280135	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

**Kemmler FRL15 Längsstabrost**

- Rostrinne Oberteil



**Kemmler FRL15 Längsstabrost**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRL15 Längsstabrost	6060280133	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

**Kemmler FRS15 Stanzrost**

- Rostrinne Oberteil



**Kemmler FRS15 Stanzrost**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FRS15 Stanzrost	6060280134	1.000 x 150 x 20 mm	Stück

**275.000 Palettenstellplätze  
garantieren eine Warenverfügbarkeit,  
die ihresgleichen sucht.**

## Bautechnik



## Folien

**Kemler SDV5 Dampfbremse sd Vario**

- Mehrschichtige, feuchtevariable Dampfbremse
- Wird warmseitig im Innenbereich als Dampfbremse zum Ausbilden einer luftdichten Schicht und zum Schutz der Konstruktion gemäß DIN 4108 eingesetzt
- Erfüllt als feuchtevariable Dampfbremse die Anforderungen der EnEV und wird im Neubaubereich ebenso wie bei der Altbausanierung eingesetzt
- Baustoffklasse B2
- Brandverhalten E
- Sd-Wert 2,02 m

**Kemler SDV5 Dampfbremse sd Vario**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemler SDV5 Dampfbremse sd Vario, weiß	4025110267	1.500 mm x 50 m	Rolle

**Kemler DF104 Dampfbremsfolie**

- Zur Windabdichtung von Sparrenvolldämmungen
- Die grün-weißen Streifen sind eine ideale Hilfe, um Aussparungen und Zuschnitte zuzuschneiden
- Schaffung einer luftdichten Ebene zwischen Wohnraum und Dämmstoff
- Verhindert Kondensation von feuchter Raumluft
- Beugt Schimmel und Feuchteschäden vor
- Brandschutzklasse B2
- Sd-Wert 100 m

**Kemler DF104 Dampfbremsfolie**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemler DF104 Dampfbremsfolie, grün/weiß	4025110075	4.000 mm x 25 m/0,2 mm	Rolle

**Kemler DF124 Dampfbremsfolie**

- Zur Windabdichtung von Sparrenvolldämmungen
- Die grün-weißen Streifen sind eine ideale Hilfe, um Aussparungen und Zuschnitte zuzuschneiden
- Schaffung einer luftdichten Ebene zwischen Wohnraum und Dämmstoff
- Verhindert Kondensation von feuchter Raumluft
- Beugt Schimmel und Feuchteschäden vor
- Brandschutzklasse B2
- Sd-Wert 120 m

**Kemler DF124 Dampfbremsfolie**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemler DF124 Dampfbremsfolie, grün/weiß	4025110077	4.000 mm x 25 m/0,25 mm	Rolle

**Kemler Dachrinnenschlauch**

- Als provisorischer Ersatz für das Fallrohr sorgt diese Schlauchfolie für das sichere Ableiten des Regenwassers und schützt so Fassade und Wandisolierung während der Sanierung
- Liegebreite: 210 mm
- Durchmesser: 130 mm
- Transparent: 90 my
- Material: LD-PE

**Kemler Dachrinnenschlauch**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemler Dachrinnenschlauch	3045150089	210 x 100 m	Rolle

## Abdeckvliese

**Kemmler Malerabdeckvlies**

- Als Schutzlage für den Fußboden bei allen Maler-, Gips- und Handwerksarbeiten
- Besteht zu 100% aus bunten Recycling-Mixfasern (50% natürliche Fasern + 50% synthetische Fasern)
- Einseitig mit einer rutschhemmenden PE-Folie beschichtet
- Saugstark, abriebfest und mehrfach verwendbar
- Flächengewicht 180 g/m<sup>2</sup>

**Kemmler Malerabdeckvlies**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler MV19 Malerabdeckvlies	3045200069	1.000 mm x 50 m	Rolle
Kemmler MV18 Malerabdeckvlies	3045200061	1.000 mm x 25 m	Rolle


**Kemmler GV100 GaLaVlies**

- Durchlässig für Wasser, Luft und Nährstoffe
- Stark, flexibel und langlebig
- Leicht zu verarbeiten
- Chemisch neutral
- Franst nicht aus und ist sehr belastbar
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Flächengewicht 100 g/m<sup>2</sup>

**Kemmler GV100 GaLaVlies**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler GV100 GaLaVlies	6060130079	1.000 mm x 10 m	Rolle

## Profile

**Kemmler IP Kantenprofil****Kemmler IP Kantenprofil**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge/Stk.	VPE
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100355	BL=2.600 mm, 25 Stk.	Bund
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100353	BL=2.500 mm, 25 Stk.	Bund
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100354	BL=2.500 mm, 25 Stk.	Bund
Kemmler IP Kantenprofil Nr.3001Z, verzinkt, für Putzdicke = 10 mm	3035100356	BL=3.000 mm, 25 Stk.	Bund

**Kemmler TR Kantenprofil****Kemmler TR Kantenprofil**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge/Stk.	VPE
Kemmler TR Kantenprofil 3502 ALU 0,4 mm, für Putzdicke = 1 mm	3575150107	BL=2.500 mm, 50 Stk.	Bund
Kemmler TR Kantenprofil 3502 ALU 0,4 mm, für Putzdicke = 1 mm	3575150108	BL=3.000 mm, 50 Stk.	Bund

## Klebertechnik

**Kemmler PK20 Perimeterkleber**

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von extrudiertem Polystyrol- und Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung
- Für alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, beschichtete Bitumenbahnen, KSK-Bahnen und Kaltbitumen-Dickbeschichtungen
- Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Siliconen
- Eine geringe Restfeuchte im Untergrund ist möglich, stark feuchte und nasse Untergründe sind jedoch nicht geeignet
- Rationelle und einfache Montage/Verarbeitung (kein Rühren nötig)
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Lösemittelfrei
- Exzellente Wärmedämmung
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig und unverrottbar, jedoch nicht UV-beständig
- Wasserfest (nicht wasserdicht)
- Druckfestigkeit 0,3 N/mm<sup>2</sup>
- Baustoffklasse B2

**Kemmler PK20 Perimeterkleber**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler PK20 Perimeterkleber, orange	2001050005	750 ml	Dose

**Kemmler KS800 Klebeschaum**

- Gebrauchsfertiger, einkomponentiger PU-Klebeschaum für die Verklebung von Dämmplatten aus Polystyrol (EPS und XPS), Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum
- Zum Nachschäumen offener Fugen im Dämmstoff B1 Füllschaum verwenden
- Lösemittelfrei
- Schnelle Aushärtung
- Geringe Nachexpansion
- Hervorragende Formstabilität
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen mineralischen Untergründen
- Schwer entflammbar
- Verbrauch: Zum Kleben: ca. 160 – 200 ml/m<sup>2</sup>; je nach Untergrund ca. 4 – 5 m<sup>2</sup>/Dose per 800 ml/Dose

**Kemmler KS800 Klebeschaum**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler KS800 Klebeschaum	3038250042	800 ml	Dose

**Kemmler TRE65 Trennfix**

- 65 mm x 50 m
- Selbstklebend
- Für Wand-/Deckenanschluss
- Zum Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile
- Zur gleitenden Trennung von Trockenbauflächen
- Zur Trennung von Putzflächen anstelle eines „Kellenschnittes“
- Zur kontrollierten Rissführung gemäß DIN 18340

**Kemmler TRE65 Trennfix**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler TRE65 Trennfix	3590150010	65 mm x 50 m	Rolle



**Kemmler SK5 Sprühkleber Sprühprimer**

- Sprühbarer Kontaktkleber für die dauerhafte und wasserdichte Verklebung
- Schnelle, starke und dauerhaft wasserdichte Klebkraft für unterschiedlichste Untergründe
- Für dauerhafte Verbindungen von Isolierungsmaterialien, Dämm- und Schaumstoffen auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Schiefer, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Hartkunststoff, Gummi, Glas und Polyethylen
- Ideal für Reparaturen bei kaschierten Mineralwoll-Produkten und als alternativer Primer verwendbar
- Ideal für XPS, EPS, PIR, PUR, Styropor und auf vielen Dämm- und Schaumstoffen
- Schnell trocknend und als Primer verwendbar
- Große, langlebige Haftkraft
- Wasserfest
- Wärme- und feuchtigkeitsfeste Bindung
- Frei von Ozon und Chloriden

**Kemmler SK5 Sprühkleber Sprühprimer**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler SK5 Sprühkleber Sprühprimer, transparent	4025110263	500 ml	Dose

**Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band**

- Zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen
- Klebt und dichtet zuverlässig Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas
- Besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen u.v.m.
- Einsatz im Baugewerbe, Spenglerhandwerk, Zimmerhandwerk, Fassadenbau, Lüftungsbau und Metallbau für ein schnelles und sicheres Ausführen von Reparaturarbeiten
- Selbstklebend
- Oberflächenvergütet
- Alterungsbeständig
- UV-Beständig
- DIN 4102 B2-Qualität
- Dichtet dauerhaft
- Hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm<sup>2</sup>)
- Hohe mechanische Standfähigkeit
- Temperaturbeständig bis + 90 °C
- Einfach zu verarbeiten
- Kalt zu verarbeiten

**Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band	6045840003	100 mm x 10 m	Rolle

**Zubehör / Konfektionsware****Kemmler Trapezkeil**

- Für den Randanschluss auf einem Flachdach (Dach mit Abdichtung (DAA - ds) gem. DIN V 4108 Teil 10)
- Hergestellt aus Polyurethan (PUR/PIR) Hartschaumplatten
- 028 DAA ds 120 kPa als Trapezkeil gefertigt
- Beidseitig mineralvlieskaschiert
- Amtlich güteüberwacht nach DIN-EN 13165
- Baustoffklasse B2, Brandverhalten E

**Kemmler Trapezkeil**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler TZ10 Trapezkeil	4025140069	1.200 x 100 x 100 mm	40 Stück/Paket
Kemmler TZ50 Trapezkeil	4025140068	1.200 x 50 x 50 mm	140 Stück/Paket

**Luftdicht / Winddicht****Kemmler K2 Klebeband**

- Sehr schmiegsames Polyethylen-Klebeband mit einem extrem klebestarken und feuchteresistenten Polyacrylat-Haftkleber
- Luftdichtes Verkleben und Abdichten von Durchdringungen und Überlappungen von Luftdichtheitschichten und Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-7
- Verklebung von glatten und leicht rauen PE-Bahnen, von Kraftpapieren ohne Wachsbeschichtung, Alu-Bahnen, PP-Vliesen, MDF und harten Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) und von hartem bis schlagzähem Kunststoff (Rohre, Fenster), Holz und Metall im nicht sichtbaren Bereich
- Luft- und winddicht
- Dehnfähig
- Dauerhaft feuchteresistent (GPM 812)
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Die Verstärkung beugt einer Überdehnung vor

**Kemmler K2 Klebeband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler K2 Klebeband, grün	4025110206	60 mm x 25 m	Rolle

**Kemmler K1 Klebeband**

- Reißfestes Spezial-Klebeband mit extrem hoher Klebkraft
- Zur Verklebung von Dampfbremsen, PE-Bahnen, Kraftpapieren, Alu-Bahnen, PP-Vliesen und harten Holzwerkstoffplatten
- Für den Innenbereich
- Luft- und winddicht
- Übertreffende Alterungsbeständigkeit
- Auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten
- Temperaturbereich - 40 °C bis + 80 °C
- Von Hand abreibbar

**Kemmler K1 Klebeband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler K1 Klebeband, gelb	4025110203	60 mm x 40 m	Rolle

**Kemmler Klebe- und Dichtmasse**

- Einkomponentige Klebedichtung dauerhafte Anschlüsse von Luftdichtheitsbahnen an den Baukörper nach DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 und ÖNORM B8110-2
- Zum dauerhaften Verkleben und Anschließen aller handelsüblichen Dampfbremsen und Luftdichtheitsbahnen
- Für den Innenbereich
- Luft- und winddicht
- Dauerelastisch
- Dauerhaft selbstklebend
- Starke Anfangshaftung und hohe Anfangsfestigkeit
- Extrem alterungsbeständig
- Kein Verspröden

**Kemmler Klebe- und Dichtmasse**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler KD310 Klebe- und Dichtmasse, hellblau	4025110205	310 ml	Kartusche
Kemmler KD600 Klebe- und Dichtmasse, hellblau	4025110204	600 ml	Schlauchbeutel

**Kemmler FX60 Schlauchbeutelpresse**

- Transparent
- Für Beutel und Kartusche

**Kemmler FX60 Schlauchbeutelpresse**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FX60 Schlauchbeutelpresse	4025110228	-	Stück

**Kemmler K3 Klebeband**

- Zum Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterdeckbahnen im Steildach und Fassadenbereich gemäß DIN 4108 Teil 7
- Anwendungen im Fassadenbereich mit direkter Sonneneinstrahlung sind ausgeschlossen
- Abdichtung von Unterspann- und Fassadenbahnen mit geschlossenen, leicht rauen Oberflächen im Außenbereich
- Reparatur von Unterspann- oder Deckbahnen
- Einsatz für kaltseitige Verklebung
- Luft- und winddicht
- Haftet sehr fest auf Holz, Ziegel und nicht sandenden Betonflächen
- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- UV-stabil über 4 Monate bei direkter Sonneneinstrahlung

**Kemmler K3 Klebeband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler K3 Klebeband, schwarz	4025110227	60 mm x 25 m	Rolle

**Kemmler K4 Klebeband**

- Spezial-Folien-Klebeband zur Verklebung aller bekannten Unterdach- und Fassadenbahnen mit geschlossenen, leicht rauen Oberflächen im Außenbereich
- Haftet sehr fest auf Holz, nicht sandenden Ziegel sowie sauberen und eventuell vorgeprimerten Betonflächen
- Als Reparaturband für Beschädigungen oder Risse an Unterspann- oder Unterdeckbahnen
- Einsatz auf der kaltseitigen Konstruktionsseite
- Zum Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterspann- oder Unterdeckbahnen im Steildach (Klassen USB-A, USB-B und UDB-A, UDB-B, UDB-C) und Fassadenbereich
- Luft- und winddicht
- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- UV-stabil über 12 Monate bei direkter Sonneneinstrahlung
- Besonders emissionsarm

**Kemmler K4 Klebeband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler K4 Klebeband, weiß	4025110264	60 mm x 25 m	Rolle

**Unterspannbahn / Fassadenbahn****Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK**

- Selbstklebend
- Unter der Dachdeckung zu verlegen
- Verhindert das Eindringen von Wind und Wasser
- Flächenbezogene Masse 150 g/m<sup>2</sup> (+5 / -15%)
- Wasserdichtheit Klasse W1
- Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01)

**Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK	4030100168	1.500 mm x 50 m	Rolle

**Kemmler FB15 Fassadenbahn SSK**

- Selbstklebend
- Für Wände, die hinter außenseitigen Wandverkleidungen zu verlegen sind
- Verhindert das Eindringen von Wind und Wasser
- Flächenbezogene Masse 260 g/m<sup>2</sup> (+20 / -10%)
- Wasserdichtheit Klasse W1
- Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01)

**Kemmler FB15 Fassadenbahn SSK**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FB15 Fassadenbahn SSK	4030100169	1.500 mm x 50 m	Rolle

**Steildach-Zubehör****Kemmler WK Alu-Stretch**

- Das Kemmler WK-Alu-Stretch Wand- und Kaminanschlussband ist aus selbstklebendem, profiliertem Aluminium
- Rückseitig folienverstärkt
- Rückseitig vollflächige Butylklebeschicht
- Eignet sich optimal für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand oder anderen Baumaterialien
- UV-stabil
- Witterungsbeständig
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C

**Kemmler WK Alu-Stretch**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler WK Alu-Stretch, braun	4070600183	300 x 5.000 mm	Rolle
Kemmler WK Alu-Stretch, rot	4070600184	300 x 5.000 mm	Rolle
Kemmler WK Alu-Stretch, schwarz	4070600185	300 x 5.000 mm	Rolle

**Kemmler Rollfirst**

- Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich
- Aus Aluminium
- Durch anformbare Plissierung passt sich der Rollfirst jeder Dachform perfekt an
- Langfristig aktive Lüftung durch großformatige Lüftungsöffnungen
- Gesamtstärke 106 µm
- Einseitig UV-Einbrennlack
- UV-stabil und witterungsbeständig

**Kemmler Rollfirst**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler RF55 Rollfirst, schwarz	4070600182	310 x 5.000 mm	Rolle
Kemmler RFR5 Rollfirst, rot	4070600181	310 x 5.000 mm	Rolle
Kemmler RFB5 Rollfirst, braun	4070600179	310 x 5.000 mm	Rolle

**Kemmler Flexschlauch**


- Durch Reduzierstück sind alle Anschlussmöglichkeiten garantiert
- Flexibler PVC-Schlauch
- Beständig gegen Öl, Laugen und Säuren
- Luft- und wasserdicht
- UV-beständig

**Kemmler Flexschlauch**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FS100 Flexschlauch, grau, DN 100/70	4070450001	L=500 mm	Stück
Kemmler FS100 Flexschlauch, grau, DN 125/75	4070450002	L=500 mm	Stück

**Kemmler Nageldichtband**

- Zur Abdichtung zwischen Unterspannbahn und Lattung
- Sofortiges, schnelles und sauberes Verarbeiten
- Feuchtigkeitsunempfindlich und schwitzwasserbeständig
- Chemisch neutral
- Schlagregendichtheit bis 600 PA
- Baubiologisch unbedenklich
- Hoch alterungsbeständiges Trägermaterial
- Lösemittelfrei

**Kemmler Nageldichtband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung/Stärke	VPE
Kemmler NDB50 Nageldichtband, gelb	4025110237	50 mm x 30 m/3 mm	Rolle
Kemmler NDB60 Nageldichtband, gelb	4025110258	60 mm x 30 m/3 mm	Rolle

**Bodensysteme****Kemmler Stelzlager**

- Stütze für Doppelböden im Außenbereich
- Millimetergenaue Einstellung der Stütze möglich
- Die ideale Lösung für Renovierungsarbeiten, bei denen die Anhebung des Bodens begrenzt werden muss, um einen optimalen Anschluss an die bestehenden Schwellen zu gewährleisten
- Die Basis hat eine neue Struktur, die unter der Schraube offen ist, wodurch die Höhe der Stütze minimiert werden kann

**Kemmler Nageldichtband**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Höhe	VPE
Kemmler SZL1 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023381	21 – 30 mm	Stück
Kemmler SZL2 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023382	29 – 44 mm	Stück
Kemmler SZL3 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023383	75 – 120 mm	Stück
Kemmler SZL4 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023384	70 – 126 mm	Stück
Kemmler SZL5 Stelzlager, höhenverstellbar	5002023385	124 – 234 mm	Stück

**Verlegehilfen****Kemmler FB123 Fugenkreuze**

- Zur einfachen Verlegung von Steinplatten, Betonplatten und Terrassenplatten
- Aus Kunststoff hergestellt
- Erleichtern das Arbeiten, da keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt werden
- Ebenso werden gleichmäßige und einheitliche Ergebnisse beim Verlegen von Bodenplatten erzielt
- Die Langlebigkeit und ebenso die Witterungsbeständigkeit zeichnen die Kemmler Fugenkreuze aus, genauso wie der umweltfreundliche Aspekt, da die Kemmler Fugenkreuze zu 100% recyclebar sind

**Kemmler FB123 Fugenkreuze**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FB123 Fugenkreuze mit Bodenplatte schwarz, DN 50	6060660223	12 x 30 mm	100 Stück/Beutel

**Kemmler Bord**

- Die Beetumrandungen ermöglichen eine freie Gestaltung ungerader Flächenränder, insbesondere bei der Verwendung diverser Dekorationspflastersteine
- Sind nach der Montage nicht mehr sichtbar
- Geeignet für Pflastersteine, Granit, Terrassenplatten, Gehwegplatten, Feinsteinzeug-Terrassenplatten, Rollrasen

**Kemmler Bord**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler BPE27 Bord	6060290025	27 x 1.000 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler BPE58 Bord	6060290027	58 x 1.000 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler BPE78 Bord	6060290028	78 x 1.000 mm	100 Stück/Beutel

**Kemmler Fugenkreuze**

- Die Kemmler Fugenkreuze werden für die Verlegung von Betonplatten auf Flachdächern, Terrassen, Gehwegen und Balkonen verwendet
- So werden gleichmäßige Fugen beim Verlegen von Betonplatten erzielt
- Der Kreuzschenkel ist mit einer Sollbruchstelle versehen, besonders geeignet für T-Fugen im Randbereich



Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FK103 Fugenkreuze für Betonplatte	6060660624	19 x 3 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler FK195 Fugenkreuze für Betonplatte	6060660637	19 x 5 mm	250 Stück/Beutel
Kemmler FK044 Fugenkreuze für Betonplatte, Schenkel abbrechbar	6060660629	19 x 4 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler FK193 Fugenkreuze für Betonplatte	6060660626	19 x 3 mm	1.000 Stück/Beutel

**Kemmler Fugen-T-Stücke**

- Drei Fugenstege
- T-Stück für Randbereich bzw. Läuferverband
- Gute Wasserdurchlässigkeit
- Langlebig



Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FT195 Fugen-T-Stück für Betonplatte	6060660638	19 x 5 mm	250 Stück/Beutel
Kemmler FT193 Fugen-T-Stück für Betonplatte	6060660628	19 x 3 mm	1.000 Stück/Beutel
Kemmler FT30 Fugen-T-Stück für Betonplatte	6060660627	19 x 3 mm	100 Stück/Beutel

**Kemmler XLplan Zuglaschen**

- Die Kemmler XLplan Zuglaschen werden dazu verwendet, um Fliesen ohne Höhenversatz und mit geringster Fugenbreite, zu verlegen
- Bei der Verlegung werden die Kunststoff-Keile und Zuglaschen ins Kleberbett eingesetzt und mit einer platzsparenden Klemzange fixiert
- Nach der Verlegung werden die Zuglaschen samt Keile weggeschlagen und der „Fuß“ der Zuglasche verbleibt im Kleberbett
- Fliesenstärke 3 – 13 mm
- Aufwendiges Korrigieren entfällt
- Keine Kanten und Überzähne
- Minimale Fugenbreite



Bezeichnung	Art.-Nr.	für Fliesenstärke	VPE
Kemmler XLP7 XLplan Zuglaschen für 1 mm Fuge	5240540995	3 – 13 mm	100 Stück/Beutel
Kemmler XLP2 XLplan Zuglaschen für 2mm Fuge	5240540839	3 – 13 mm	100 Stück/Beutel

**Kemmler XLP3 XLplan Keile**

- Die Kemmler XLplan Keile werden dazu verwendet, um Fliesen ohne Höhenversatz und mit geringster Fugenbreite, zu verlegen
- Bei der Verlegung werden die Kunststoff-Keile ins Kleberbett eingesetzt und mit einer platzsparenden Klemzange fixiert. Nach der Verlegung werden die Zuglaschen samt Keile weggeschlagen und der „Fuß“ der Zuglasche verbleibt im Kleberbett
- Die Keile können immer wieder verwendet werden.
- Aufwendiges Korrigieren entfällt
- Keine Kanten und Überzähne
- Minimale Fugenbreite



Bezeichnung	Art.-Nr.	für Fliesenstärke	VPE
Kemmler XLP3 XLplan Keile	5240540840	3 – 13 mm	100 Stück/Beutel

**Durchführungen****Kemmler MK11 KG FIX Mauerkragen**

- Wasserperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten
- Hohe Formstabilität durch 2-Komponenten-Spritzgusstechnik
- Für alle gängigen glatten Rohre geeignet
- Mit zwei TPE-Profil-Doppeldichtungen
- Druckdicht bis 2,5 bar bei 25 m Wassersäule
- Radondicht
- Medienrohr Durchmesser: 110 mm
- Mauerkragen Durchmesser: 212 mm
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Bezeichnung	Art.-Nr.	DN	VPE
Kemmler MK11 KG FIX Mauerkragen	1066200078	DN 110	Stück

**Kabelschacht****Kemmler Kabelschacht**

- Aus Kunststoff
- Wird als Unterflurverteiler, Kabelzugschacht oder Telekommunikationsverteiler verwendet
- Die 3D-ribFrame-Technologie steht für hohe Stabilität, Beständigkeit und Belastbarkeit
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gussdeckel Klasse D
- LIC-LOCK



Bezeichnung	Art.-Nr.	Höhe	VPE
Kemmler EK508 Kabelschacht, lichte Weite 800 x 1.165 mm	1014200083	H = 900 mm	Stück
Kemmler EK508 Kabelschacht, lichte Weite 800 x 1.165 mm	1014200023	H = 970 mm	Stück
Kemmler EK428 Kabelschacht, lichte Weite 800 x 1.400 mm	1014200022	H = 970 mm	Stück
Kemmler EK378 Kabelschacht, lichte Weite 400 x 800 mm	1014200021	H = 955 mm	Stück
Kemmler EK338 Kabelschacht, lichte Weite 550 x 1.165 mm	1014200061	H = 955 mm	Stück
Kemmler EK338 Kabelschacht, lichte Weite 550 x 1.165 mm	1014200020	H = 955 mm	Stück




**Bodenbelag**

**Außenbereich**

**Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona**

- Rektifiziert
- Rutschhemmung R11
- Natursteinoptik



**Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona, grau	6035290581	450 x 900 x 30 mm	1 Stück/Karton
Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona, anthrazit	6035290582	450 x 900 x 30 mm	1 Stück/Karton
Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona, beige	6035290583	450 x 900 x 30 mm	1 Stück/Karton

**Kemmler FSZ30 GalaStar Matera**

- Rektifiziert
- Rutschhemmung R11
- Betonoptik




**Kemmler FSZ30 GalaStar Matera**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler FSZ30 GalaStar Matera, anthrazit	6035290584	600 x 600 x 30 mm	1 Stück/Karton
Kemmler FSZ30 GalaStar Matera, beige	6035290585	600 x 600 x 30 mm	1 Stück/Karton
Kemmler FSZ30 GalaStar Matera, grau	6035290586	600 x 600 x 30 mm	1 Stück/Karton

**Kemmler Cadis**

- Terrassenplatte
- Feinkugelgestrahlt



**Kemmler Cadis**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler GWP01 Cadis, beige	6010040023	800 x 400 x 42 mm	1 m <sup>2</sup>
Kemmler GWP02 Cadis, hellgrau	6010040024	800 x 400 x 42 mm	1 m <sup>2</sup>
Kemmler GWP03 Cadis, dunkelgrau	6010040025	800 x 400 x 42 mm	1 m <sup>2</sup>

## Bauelemente



## Drückergarnituren

**Kemmler BB28 Lovis**

- Buntbart
- Edelstahl matt
- 3-tlg. Rosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 38 – 48

**Kemmler BB28 Lovis**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler BB28 Lovis	3569500185	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler PZ28 Lovis**

- Profilzylinder
- Edelstahl matt
- 3-tlg. Rosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 38 – 48

**Kemmler PZ28 Lovis**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler PZ28 Lovis	3569500186	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler BAD28 Lovis**

- Bad
- Edelstahl matt
- 3-tlg. Rosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 38 – 48

**Kemmler BAD28 Lovis**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler BAD28 Lovis	3569500187	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler Lovis**


- Wechselgarnitur
- Edelstahl matt
- 3-tlg. Rosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 38 – 48

**Kemmler Lovis**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler WGL28 Lovis, rechts	3569500188	□ 8 × 8	1 Stück/Karton
Kemmler WGR28 Lovis, links	3569500189	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler BB30 Alve**


- Buntbart
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler BB30 Alve**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler BB30 Alve	3569500190	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler Alve**

- Profilzylinder
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler Alve**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler PZ30 Alve	3569500191	□ 8 × 8	1 Stück/Karton
Kemmler PZF30 Alve	3569500195	□ 9 × 9	1 Stück/Karton

**Kemmler BAD30 Alve**

- Bad
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler BAD30 Alve**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler BAD30 Alve	3569500192	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler Alve**

- Wechselgarnitur
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler BAD30 Alve**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler WGL30 Alve, links	3569500193	□ 8 × 8	1 Stück/Karton
Kemmler WGR30 Alve, rechts	3569500194	□ 8 × 8	1 Stück/Karton
Kemmler FSL30 Alve, links	3569500196	□ 9 × 9	1 Stück/Karton
Kemmler FSR30 Alve, rechts	3569500197	□ 9 × 9	1 Stück/Karton

**Kemmler BB20 Vidar**

- Buntbart
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler BB20 Vidar**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler BB20 Vidar	3569500198	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler Vidar**

- Profilzylinder
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler Vidar**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler PZ20 Vidar	3569500199	□ 8 × 8	1 Stück/Karton
Kemmler PZF20 Vidar	3569500203	□ 9 × 9	1 Stück/Karton

**Kemmler BAD20 Vidar**

- Bad
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler BAD20 Vidar**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler BAD20 Vidar	3569500200	□ 8 × 8	1 Stück/Karton

**Kemmler Vidar**

- Wechselgarnitur
- Edelstahl matt
- Klipprosetten, GK3
- Hochhaltefeder
- Türstärke: 39 – 45

**Kemmler Vidar**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Eigenschaft	VPE
Kemmler WGL20 Vidar, links	3569500201	□ 8 × 8	1 Stück/Karton
Kemmler WGR20 Vidar, rechts	3569500202	□ 8 × 8	1 Stück/Karton
Kemmler FSL20 Vidar, links	3569500204	□ 9 × 9	1 Stück/Karton
Kemmler FSR20 Vidar, rechts	3569500205	□ 9 × 9	1 Stück/Karton

## Werkzeug

## Diamantwerkzeug

**Kemmler Korund-Trennscheibe**

- Geringer Funkenflug bei laufruhigen und vibrationsarmen Arbeiten
- Besonders geringe Gratbildung bei hochlegiertem und gehärtetem Stahl
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in dünnwandigem Material
- Keine Anlauffarben und geringe Gratbildung auch bei Edelstahlschienen
- Auch in wiederverschließbarer 10er-Aluminiumdose verfügbar

**Kemmler Korund-Trennscheibe**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler ETK11 Korund-Trennscheibe DN115, Xtra-Thin 22,23 mm	7603080688	115 x 1,0 x 22,2mm	10 Stück
Kemmler ETK12 Korund-Trennscheibe DN125, Xtra-Thin 22,23 mm	7603080689	125 x 1,0 x 22,2mm	10 Stück

**Kemmler TSS1 Diamant-Topschleifer-Set**

- 2x Topschleifer Beton, universal Ø 125 mm BCB12
- 1x Absaugung für Winkelschleifer Ø 125 mm ASV1 inkl. diverser Klemmringe und universellem Saugerstutzen

## Absaugvorrichtung ASV1

- Topschleifer-Absaugsystem für Winkelschleifer bis Ø 125 mm
- Inkl. Klemmringen zum Einsatz auf unterschiedlichen Winkelschleifern und einem universell einsetzbaren Staubsaugerstutzen

## Topschleifer BCB12

- Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung
- Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
- Verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
- Hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- Ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden

**Kemmler TSS1 Diamant-Topschleifer-Set**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler TSS1 Diamant-Topschleifer-Set	7621120861	Set

**Kemmler DFB8 Diamant-Fliesenbohrkronen-Set**

- Diamantbohrkronen für höchste Ansprüche
- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkronen mit einer Nutzlänge von 45 mm für ein problemloses Bohren in härteste Materialien
- Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer (auch Akku)
- Zum Trockenbohren in Feinsteinzeug-, Keramik- und Natursteinfliesen, Klinkerriemchen, Kacheln und Marmor
- 8-teilig, Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm

**Kemmler DFB8 Diamant-Fliesenbohrkronen-Set**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler DFB8 Diamant-Fliesenbohrkronen-Set	5202014945	Set



**Kemmler TUR12 Diamant-Trennscheibe**

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneiderand
- Speziell für den Einsatz in 2 cm und 3 cm keramischen Terrassenplatten
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Optimal für schienengeführte Trennsysteme



Bezeichnung	Art.-Nr.	Abmessung	VPE
Kemmler TUR12 Diamant-Trennscheibe, DN 125, Turbo 22,2, grün	5240041357	125 x 1,3 x 11 mm	Stück

**Kemmler Diamant-Trennscheibe**

- Höchste Schnittfreudigkeit auch auf schwachen Maschinen
- Schont Anwender und Maschine, reduziert Lohn- und Betriebskosten
- Hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Lagerhaltungskosten
- Sicher und zuverlässig dank stabilem Blattkern und Laserschweißung
- Widersteht auch extremen Belastungen, z. B. auf Motortrennschleifern



Bezeichnung	Art.-Nr.	DN	VPE
Kemmler GVS12 Diamant-Trennscheibe	7603080778	DN125	Stück
Kemmler GVS36 Diamant-Trennscheibe	7603080779	DN350	Stück
Kemmler GVS23 Diamant-Trennscheibe	7603080780	DN230	Stück
Kemmler GVS35 Diamant-Trennscheibe	7603080781	DN350	Stück
Kemmler GVS37 Diamant-Trennscheibe	7603080782	DN350	Stück

**Montagepistolen****Kemmler DP01 Dosierpistole**

- Hochwertige Metall-Dosierpistole
- Adapter und Nadel PTFE-beschichtet
- Abgesetztes Transportrohr für hohe Stabilität
- Optimaler Halt durch gummierten Griff



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler DP01 Dosierpistole, silber/grün	7629080004	Stück

**Kemmler DP02 Dosierpistole**

- Dosierpistole aus Ergo-Kunststoff
- Leichte Kunststoff-/Metall-Pistole mit Metallabzug
- Optimale Einstellung durch die extra große Stellschraube
- Hervorragende Position in der Hand durch den ergonomischen Handgriff mit Gummierung
- Besonders leicht



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler DP02 Dosierpistole, gelb/grün	7629080003	Stück

**Schneiden****Kemmler CUT1 Cuttermesser**

- 18 mm Klinge
- Klingenausführung aus Metall
- Mit schwarzer Abbrechklinge
- SK5-Stahl
- Klängen-Feststellschieber



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler CUT1 Cuttermesser	7608050047	Stück

**Kemmler B105 Cuttermesser Ersatzklinge**

- 18 mm
- Für Kemmler CUT1 Cuttermesser geeignet



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler B105 Cuttermesser Ersatzklinge	7608050048	Stück

**Markieren****Kemmler TLM1 Tieflochmarker**

- Mit integriertem Spitzer im Druckknopf
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Markierungen bis zu 45 mm Tiefe möglich



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler TLM1 Tieflochmarker	7609100103	6 Stück/Packung

**Kemmler Ersatzminen**

- Für Kemmler TLM1 Tieflochmarker
- Grau oder mehrfarbig (gelb, rot, grau)



Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler EM1 Ersatzminen, grau	7609100104	6 Stück/Packung
Kemmler EM2 Ersatzminen, mehrfarbig	7609100105	6 Stück/Packung

**Kemmler Markierungsspray**

- Markierungsspray in hochdeckender Qualität mit intensiver Leuchtkraft
- Für dauerhafte und belastbare Markierungen
- Für Markierungen von Parkplätzen, Lagerplätzen, Staplerwegen usw.
- Für die Anwendung auf Stein, Beton, Asphalt und Metall
- Hervorragende Deckkraft
- Schnelltrocknend
- Kratzfest
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Mit Einhand-Sicherheitskappe

**Kemmler Markierungsspray**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VPE
Kemmler MSP1 Markierungsspray, leuchtpink	7609100057	500 ml	Dose
Kemmler MSR2 Markierungsspray, leuchtrot	7609100058	500 ml	Dose
Kemmler MSG3 Markierungsspray, leuchtgelb	7609100056	500 ml	Dose
Kemmler MSB4 Markierungsspray, leuchtblau	7609100059	500 ml	Dose
Kemmler MSO5 Markierungsspray, leuchtorange	7609100061	500 ml	Dose

## Zubehör

**Kemmler SN32 Bit Box**

- 32-teilig, bestückt mit hochwertigen Bits aus S2-Stahl
- je 1 Stk. PH1/PH3
- je 1 Stk. PZ1/PZ3
- je 1 Stk. FL3/FL4/FL5/FL6
- je 1 Stk. SW3/SW4/SW5/SW6
- je 1 Stk. TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40
- je 1 Stk. TXB10/TXB15/TXB20/TXB25/TXB27/TXB30/TXB40
- je 2 Stk. PH2
- je 2 Stk. PZ2
- Adapter 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant
- Magnethalter 60 mm mit Schnellwechselfutter

**Kemmler SN32 Bit Box**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler SN32 Bit Box	7604020377	Stück

**Kemmler TN32 Bit Box**

- 32-teilig, bestückt mit hochwertigen Bits aus S2-Stahl
- je 1 Stk. PH1/PH2/PH3
- je 2 Stk. PZ1/PZ2/PZ3
- je 2 Stk. TX10
- je 3 Stk. TX15/TX30/TX40
- je 5 Stk. TX20/TX25
- Adapter 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant
- Magnethalter 60 mm mit Schnellwechselfutter

**Kemmler TN32 Bit Box**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler TN32 Bit Box	7604020378	Stück

**Kemmler ASV1 Staubabsaugung**

- Für Topfschleifer inkl. verschiedener Adapterringe
- Der Bürstenkranz am Absaugsystem ermöglicht ein staubfreies Arbeiten
- Ein Austreten von Feinstaub wird durch den Bürstenkranz weitgehend verhindert
- Absaugsystem inkl. vier Adapterringen für verschiedene Winkelschleifer sowie Gummadapter für Staubsauger und Montagewerkzeug
- Passend für alle gängigen Winkelschleifer (auch Akku Ø bis 125 mm)

**Kemmler ASV1 Staubabsaugung**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler ASV1 Staubabsaugung	7621120862	Stück

**Kemmler FWS9 Fliesen-Wasch-System**

- Robuster, kälteelastischer (-10 °C) Wascheimer mit 23 l Füllmenge
- Schmutzauffangmulde
- Bodenlaufrollen
- Zwei Ausgieß-Mulden
- Drei hocheffiziente Lamellen-Waschwalzen
- Profi-Waschbrett (320 x 150 x 35 mm) mit definiert geführter Wasserableitung
- Profi-Zellgummi-Fugbrett (280 x 140 x 8 mm)

**Kemmler FWS9 Fliesen-Wasch-System**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler FWS9 Fliesen-Wasch-System	5240041254	Set

**Kemmler LH600 Latthammer**

- Mit magnetischem Nagelhalter
- Stahlrohrstiel mit Gummigriff
- Kopfgewicht 600g

**Kemmler LH600 Latthammer**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler LH600 Latthammer	7602010248	Stück

**Kemmler PS110 Pump-Saugheber**


- Ø 200 mm
- Tragfähigkeit: 110 kg
- Ideal für die Handhabung von großformatigen Fliesen, Glas oder Keramik
- Ideal für das Heben von schweren Materialien unabhängig von der Art der Oberflächenbeschaffenheit
- Mit einem Finger bedienbar
- Sicherheitsmarkierung für Saugverlust
- Manuelles Druckablassventil für leichtes Trennen von der Oberfläche
- Im praktischen Koffer

**Kemmler PS110 Pump-Saugheber**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kemmler PS110 Pump-Saugheber	7611020367	Stück

**Kemmler PA120 Premium Abfallsack**

- Aus 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen
- Hohe Premium Produktqualität
- Überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit
- Gleich bleibend hohes Qualitätsniveau

**Kemmler PA120 Premium Abfallsack**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VPE
Kemmler PA120 Premium Abfallsack	7613100091	120 l	25 Stk./Rolle

**Arbeitssicherheit****Kemmler Handschuh Airgrip**

- Atmungsaktive, wasserbeständige PPU-Beschichtung auf der Innenhand
- Sehr lange Haltbarkeit, ölbeständig
- Exzellenter Nass-/Trockengriff
- Feinstrick, nahtlos, perfekte Passform
- Griffsicher und rutschfest
- Sehr gutes Tastempfinden
- Touchscreenfähig

**Kemmler Handschuh Airgrip**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VPE
Kemmler PPU8 Handschuh Airgrip	7615050511	Größe 8	Karton, 12 Stück
Kemmler PPU9 Handschuh Airgrip	7615050512	Größe 9	Karton, 12 Stück
Kemmler PPU10 Handschuh Airgrip	7615050513	Größe 10	Karton, 12 Stück
Kemmler PPU11 Handschuh Airgrip	7615050514	Größe 11	Karton, 12 Stück

**Kemmler N-Schutzhandschuh Mars**

- Exzellenter Nass-/Trockengriff
- Griffsicher und rutschfest
- Sehr gutes Tastempfinden
- Ölbeständig
- Feinstrick
- Nahtlos
- Perfekte Passform

**Kemmler N-Schutzhandschuh Mars**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VPE
Kemmler NSH8 N-Schutzhandschuh Mars, grau/schwarz	7615050515	Größe 8	Karton, 12 Stück
Kemmler NSH9 N-Schutzhandschuh Mars, grau/schwarz	7615050516	Größe 9	Karton, 12 Stück
Kemmler NSH10 N-Schutzhandschuh Mars, grau/schwarz	7615050517	Größe 10	Karton, 12 Stück
Kemmler NSH11 N-Schutzhandschuh Mars, grau/schwarz	7615050518	Größe 11	Karton, 12 Stück

**Kemmler Winterhandschuh Snow Grip**

- Nahtlos gestrickter Arbeitshandschuh aus Acryl
- Mit warmen Acrylfutter als Schutz gegen Kälte
- Fingerspitzen, Handinnenfläche und ganzer Daumen mit Latexbeschichtung
- Anatomisch geformt
- Ungeblistert

**Kemmler Winterhandschuh Snow Grip**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VPE
Kemmler SG9 Winterhandschuh Snow Grip	7615050519	Größe 10	Karton, 12 Stück
Kemmler SG10 Winterhandschuh Snow Grip	7615050520	Größe 11	Karton, 12 Stück

**Kemmler A-Handschuh Stretch**

- Obermaterial: Hi-Elastic Nylon
- Elastischer, atmungsaktiver Handrücken
- Perfekte Passform
- Tauchung Hi-Quality Latex
- Nahtlos gestrickt
- Perfekter Tragekomfort

**Kemmler A-Handschuh Stretch**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VPE
Kemmler AHS8 A-Handschuh Stretch	7615050521	Größe 8	Karton, 12 Stück
Kemmler AHS9 A-Handschuh Stretch	7615050522	Größe 9	Karton, 12 Stück
Kemmler AHS10 A-Handschuh Stretch	7615050523	Größe 10	Karton, 12 Stück

**Kemmler A-Handschuh Grau Star**

- Nahtloser Arbeitshandschuh aus Polyester mit PU-Beschichtung
- Hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis
- Gutes Tastempfinden

**Kemmler A-Handschuh Grau Star**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VPE
Kemmler GS9 A-Handschuh Grau Star	7615050524	Größe 9	Karton, 12 Stück
Kemmler GS10 A-Handschuh Grau Star	7615050525	Größe 10	Karton, 12 Stück

**Kemmler A-Handschuh Black Star**

- Ungeblistert
- Nahtloser Arbeitshandschuh aus Polyester mit PU-Beschichtung
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Gutes Tastempfinden

**Kemmler A-Handschuh Black Star**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VPE
Kemmler BS8 A-Handschuh Black Star	7615050526	Größe 8	Karton, 12 Stück
Kemmler BS9 A-Handschuh Black Star	7615050527	Größe 9	Karton, 12 Stück
Kemmler BS10 A-Handschuh Black Star	7615050528	Größe 10	Karton, 12 Stück

Bezeichnung	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VPE
Kemmler PA120 Premium Abfallsack	7613100091	120 l	25 Stk./Rolle

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Kemmler in Ihrer Nähe.



Über 30 Mal  
in Baden-  
Württemberg  
und Bayern

Unterhaching ●

**KLIMASCHUTZ  
UNTERNEHMEN**  
DIE KLIMASCHUTZ- UND ENERGIE-  
EFFIZIENZGRUPPE DER  
DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: [www.kemmler.de](http://www.kemmler.de)

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

**Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.**

[info@kemmler.de](mailto:info@kemmler.de) [www.kemmler.de](http://www.kemmler.de) [www.fliesen-kemmler.de](http://www.fliesen-kemmler.de)

**Aalen** 73431  
Ulmer Straße 118  
Telefon 07361/593-0

**Altensteig** 72213  
Bahnhofstraße 54  
Telefon 07453/9394-0

**Balingen** 72336  
Lange Straße 18  
Telefon 07433/981-0

**Böblingen** 71034  
Hanns-Klemm-Straße 12  
Telefon 07031/713-6

**Bruchsal** 76646  
Steinbach Baustoffe & Fliesen  
Im Wendelrot 9  
Telefon 07251/7215-0

**Dasing** 86453  
Weber Baustoffe & Fliesen  
Waldstraße 9  
Telefon 08205/6016-26

**Diedorf** 86420  
Weber Baustoffe & Fliesen  
Industriestraße 10  
Telefon 08238/3002-0

**Donaueschingen** 78166  
Rudolf-Diesel-Straße 2  
Telefon 0771/8002-0

**Ettligen** 76275  
Borsigstraße 7  
Telefon 07243/72537-0

**Fellbach** 70736  
Benzstraße 19  
Telefon 0711/51799-0

**Freiburg** 79108  
Auerstraße 3  
Telefon 0761/217369-0

**Gersthofen** 86368  
Fliesen-Supermarkt.de  
Senefelderstraße 15  
Telefon 0821/2071498-0

**Hechingen** 72379  
Brunnenstraße 17-19  
Telefon 07471/9861-0

**Herrenberg** 71083  
Max-Eyth-Straße 2  
Telefon 07032/9494-0

**Horb** 72160  
Industriestraße 90  
Telefon 07451/5382-0

**Kraichtal-Münzesheim** 76703  
Steinbach Baustoffe & Fliesen  
Im Traubenacker 22  
Telefon 07250/9260-0

**Leinfelden-Echterdingen** 70771  
Nikolaus-Otto-Straße 4  
Telefon 0711/792078-0

**Malterdingen** 79364  
Unterwald 8  
Telefon 07644/9118-0

**Metzingen** 72555  
Gutenbergstraße 57  
Telefon 07123/162-0

**Münsingen** 72525  
Lautertalstraße 38  
Telefon 07381/401-0

**Neu-Ulm** 89231  
Otto-Renner-Straße 18  
Telefon 0731/72904-0

**Nürtingen** 72622  
Lauterstraße 11  
Telefon 07022/606-0

**Oberndorf** 78727  
Neckarstraße 37  
Telefon 07423/8692-0

**Pforzheim Nord** 75177  
Mülleracker 1-5  
Telefon 07231/5859-0

**Pforzheim Süd** 75179  
Dennigstraße 4  
Telefon 07231/1600-0

**Ravensburg** 88213  
Gewerbegebiet 6  
Telefon 0751/9494-9

**Reutlingen** 72766  
Siemensstraße 46  
Telefon 07121/14492-90

**Schorndorf** 73614  
Lange Straße 32  
Telefon 07181/9857-0

**Stockach** 78333  
Hardtring 16  
Telefon 07771/9335-30

**S-Stammheim** 70435  
Schwieberdinger Straße 200  
Telefon 0711/81471-0

**S-Wangen** 70327  
Kesselstraße 33  
Telefon 0711/95563-0

**Tübingen** 72072  
Hauptniederlassung  
Reutlinger Straße 63  
Telefon 07071/151-0

**Unterhaching** 82008  
Am Sportpark 4  
Telefon 089/693828-0

**Weinsberg** 74189  
Am Autobahnkreuz 9-13  
Telefon 07134/913-0

 **Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen