Preisliste Kellerfenster und Lichtschachtsysteme.





Inhalt

Thermozargenfenster-System GFK	3
Thermozarge / Fenstereinsätze GFK	3
Thermozargenfenster-System / Fenstereinsätze GFK	4
Fenstereinsätze / Leibungsblende GFK	5
Thermo-Aqua	6
Wasserdichtes Fenster Thermo-Aqua	6
Sanierungsfenster	6
UNIfix KOMBI	7
Betonzargen/Kunststofffenster	7
Kunststofffenster/Stahlfenster	8
Kunststofffenster Zubehör	9
Sondereinsätze Zubehör	10
Kompaktlichtschächte	11
Kompaktlichtschächte 80 – 205, Wandabstand 50/60 cm ohne Boden	11
Kompaktlichtschächte 80 – 155, Wandabstand 50/60 cm mit Boden	12
Kompaktlichtschächte Zubehör	13
Kompaktlichtschächte Gitterroste	16
Standardlichtschächte	17
Standard-Einhängelichtschächte "D"	17
Standard-Anschraublichtschächte "AS"	18
Standard-Lichtschächte Aufsatzrahmen	19
Standard-Lichtschächte Aufsatzrahmen/Gitterroste	20
Standard-Lichtschächte Zubehör	21
Speziallichtschächte Speziallichtschächte	22
Speziallichtschächte "SAS"	23
Sonder-Lichtschachtabdeckungen	24
Allgemeine Geschäftsbedingungen	26

Fensterzarge

- Vollgedämmte GFK-Wechselzarge
- Für den Einsatz in Betonwänden oder in gemauerten Wänden
- Aus weißem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Komplett mit Holzabstützrahmen und Lochband
- Einfache Fenstermontage durch "Klick-System"
- Sonderwandstärken auf Anfrage (Lieferzeit)
- Zahlreiche Fenstereinsätze zur Auswahl, nachträgliches Wechseln der Fenstereinsätze jederzeit problemlos möglich

Zubehör

- Insektenschutzgitter
- Abschließbare Olive





Außenmaß = Breite + 0,5 cm, Höhe + 2 cm

Fenstereinsätze

Drehkipp-Fenster 1,1

- 5-Kammer-Profil
- Flügelstärke 70 mm
- Blendrahmen 73 cm
- Wohnraumqualität
- Wärmeschutzverglasung
- Ug = 1,1 W/m²K
- $Uw = 1,3 W/m^2K$

Drehkipp-Fenster 0,7

- 5-Kammer-Profil
- Flügelstärke 70 mm
- Blendrahmen 73 cm
- Wohnraumqualität
- 3-fach Verglasung
- $Ug = 0.7 W/m^2K$
- $Uw = 1,0 W/m^2K$

Drehkipp-Fenster 0,5*

- Passivhaus tauglich
- 5-Kammer-Profil
- Flügelstärke 73 mm
- Wohnraumqualität
- 3-fach Verglasung
- $Ug = 0.5 W/m^2K$
- $Uw = 0.8 W/m^2K$

Drehkippfenster

Nennmaße Breite/ Höhe		Dreh-Kipp 1,1 Artikel-Nummer				Dreh-Kipp 0,7 Artikel-Nummer				Preis/ Stück	<mark>Dreh-Ki</mark> j Artikel-N		Ge- wicht	Preis/ Stück
cm	DIN links	DIN rechts	kg	inkl. MwSt.	DIN links	DIN rechts	kg	inkl. MwSt.	DIN links	DIN rechts	kg	inkl. MwSt.		
80/50	2042150037	2042150031	8,9	364,26	2042150049	2042150043	10,1	401,03	2042150061	2042150055	10,1	546,98		
80/60	2042150038	2042150032	10,5	366,28	2042150050	2042150044	12,2	404,54	2042150062	2042150056	12,2	555,31		
100/50	2042150039	2042150033	11,1	407,99	2042150051	2042150045	12,7	449,52	2042150063	2042150057	12,7	613,33		
100/60	2042150040	2042150034	13,1	410,61	2042150052	2042150046	15,4	453,27	2042150064	2042150058	12,7	621,60		
100/80	2042150041	2042150035	17,2	438,99	2042150053	2042150047	20,9	482,90	2042150065	2042150059	20,9	663,07		
100/100	2042150042	2042150036	21,2	502,78	2042150054	2042150048	26,4	553,83	2042150066	2042150060	26,4	762,37		

^{*} Flügel wird mit Montagesatz, Schablone und Bohrer (3 mm) geliefert



Kippfenster

- Mit umlaufender Dichtung und Aushängesperre
- ISO-Glas 24 mm



Kippfenster			
Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Gewicht	Preis/Stück
cm		kg	inkl. MwSt.
80/50	2042150067	4,9	169,81
80/60	2042150068	6,2	174,45
100/50	2042150069	6,4	189,69
100/60	2042150070	8,1	202,54
100/80	2042150071	11,5	223,18
100/100	2042150072	14,8	239,43

Stahlkellerfenster

- Verzinkt
- Integriertes Einscheibensicherheitsglas
- Gitterflügel drehbar



Stahlkellerfenster	Stahlkellerfenster												
Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Gewicht	Anzahl Flügel	Preis/Stück									
cm		kg		inkl. MwSt.									
80/50	2042150073	9,0	1	209,08									
80/60	2042150074	9,5	1	241,39									
100/50	2042150075	10,9	2	261,44									
100/60	2042150076	10,9	2	313,15									
100/80	2042150077	15,0	2	374,37									
100/100	2042150078	17,1	2	472,85									

Weitere Fenstereinsätze (auf Anfrage)




LochgitterFür Dreh-Kipp-Fenster
und für Kipp-Fenster



Kipp-Fenster Stockrahmen mit Lüftungsflügel



Kipp-Fenster Stockrahmen mit Abluftflügel



Insektenschutzgitter

Leibungsblende

- PVC weiß
- Wird in die Außenleibung eingeklebt
- Montagekleber erhältlich



Leibungsblende

Nennmaße Breite/Höhe	Dämmstärke 60 mm	Gewicht	Preis/Stück	Dämmstärke 80 mm	Gewicht	Preis/Stück	Dämmstärke 100 mm	Gewicht	Preis/Stück
cm	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.
80/50	2042150079	1,55	128,16	2042150085	1,55	148,21	2042150091	2,07	184,03
80/60	2042150080	1,86	131,20	2042150086	1,86	151,73	2042150092	2,48	192,72
100/50	2042150081	1,94	139,47	2042150087	1,94	163,63	2042150093	2,58	201,29
100/60	2042150082	2,33	146,07	2042150088	2,33	172,91	2042150094	3,10	211,70
100/80	2042150083	3,10	166,30	2042150089	3,10	206,29	2042150095	4,13	236,04
100/100	2042150084	3,88	182,19	2042150090	3,88	219,44	2042150096	5,17	253,41

Leibungsblende

Nennmaße Breite/Höhe	Dämmstärke 120 mm	Gewicht	Preis/Stück	Dämmstärke 140 mm	Gewicht	Preis/Stück	Dämmstärke 160 mm	Gewicht	Preis/Stück
cm	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.
80/50	2042150097	3,10	207,12	2042150103	3,62	207,66	2042150109	3,62	213,13
80/60	2042150098	4,74	211,23	2042150104	4,34	212,47	2042150110	4,34	218,84
100/50	2042150099	3,88	227,17	2042150105	4,52	229,19	2042150111	4,52	233,48
100/60	2042150100	5,43	238,71	2042150106	5,43	241,99	2042150112	5,43	245,32
100/80	2042150101	6,20	275,49	2042150107	7,23	288,99	2042150113	7,23	293,87
100/100	2042150102	7,75	302,91	2042150108	8,70	307,38	2042150114	9,04	312,26

Leibungsblende

Nennmaße Breite/Höhe	Dämmstärke 180 mm	Gewicht	Preis/Stück	Dämmstärke 200 mm	Gewicht	Preis/Stück
cm	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.	Artikel-Nummer	kg	inkl. MwSt.
80/50	2042150161	5,17	224,61	2042150115	5,17	224,61
80/60	2042150162	6,20	218,84	2042150116	6,20	230,80
100/50	2042150163	6,46	224,79	2042150117	6,46	245,91
100/60	2042150164	7,75	239,79	2042150118	7,75	258,65
100/80	2042150165	10,30	298,81	2042150119	10,30	316,24
100/100	2042150166	12,92	319,70	2042150120	12,92	327,25

Montagekleber

	Inhalt	Preis/Stück
Artikel-Nummer	ml/Kartsche	inkl. MwSt.
2042100105	310	28,98

Wasserdichtes Fenster Thermo Aqua

- Zarge inklusive vormontiertem Drehkipp-Fenstereinsatz (Einsatz verbleibt während der Bauzeit in der Zarge)
- Verbundsicherheitsglas Ug = 1,1 W/m²K
- Zusätzliche Abdichtung und Stahlaussteifung
- Für Ortbeton- und Doppelwände geeignet
- Wasserdicht bis zu einem Pegel von 80 cm; wasserbeständig bis zu einem Wasserpegel von 120 cm (gemessen jeweils ab Oberkante Fenstersims)
- Mehrfachverriegelung für eine optimale Druckaufnahme

Optional erhältlich:

- Abschließbare Griffolive
- Zarge mit umlaufenden Dichtflansch mit beidseitiger Beschichtung für einen dichten Anschluss der Zarge an die Wand



Wasserdichtes Fenster Thermo-Aqua

Nennmaße Breite/Höhe	Wand- stärke	Artikel-Nummer		Gewicht	Preis/Stück	Nennmaße Breite/Höhe	Wand- stärke	Artikel-Nummer		Gewicht	Preis/Stück
cm	cm	DIN links	DIN rechts	kg	inkl. MwSt.	cm	cm	DIN links	DIN rechts	kg	inkl. MwSt.
	24,0	2042150137	2042150121	23	1.600,91		24,0	2042150141	2042150125	28	1.682,36
20,450	25,0	2042150138	2042150122	24	1.600,91	100/60	25,0	2042150142	2042150126	29	1.682,36
80/60	30,0	2042150139	2042150123	25	1.600,91	100/60	30,0	2042150143	2042150127	30	1.682,36
	36,5	2042150140	2042150124	26	1.655,41		36,5	2042150144	2042150128	31	1.764,00

Wasserdichtes Fenster Thermo-Aqua

Nennmaße Breite/Höhe	Wand- stärke	Artikel-N	lummer	Gewicht	Preis/Stück	Nennmaße Breite/Höhe	Wand- stärke	Artikel-N	lummer	Gewicht	Preis/Stück
cm	cm	DIN links	DIN rechts	kg	inkl. MwSt.	cm	cm	DIN links	DIN rechts	kg	inkl. MwSt.
100/80	24,0	2042150145	2042150129	35	1.763,82		24,0	2042150149	2042150133	44	1.896,80
	25,0	2042150146	2042150130	36	1.763,82	100/100	25,0	2042150150	2042150134	45	1.896,80
	30,0	2042150147	2042150131	37	1.763,82	100/100	30,0	2042150151	2042150135	46	1.896,80
	36,5	2042150148	2042150132	38	1.818,08		36,5	2042150152	2042150136	47	1.953,92

Sanierungsfenster

- Sanierungsfenster zum nachträglichen Einbau (auch bei Fremdfabrikaten)
- Fenstersystem mit verbreitertem Blendrahmen zur Bearbeitung auf exaktes Einbaumaß
- Dreh-Kipp-Fenster mit ISO-Verglasung 24 mm
- Muss bauseits auf das entsprechende Maß zugeschnitten werden



Sanierungsfenster

Standard-Fenstergröße	d-Fenstergröße Alle Zwischenmaße möglich von				
	Breite	Höhe	Artikel-N	lummer	Preis/Stück
cm	cm	cm	links	rechts	inkl. MwSt.
80/60	75 bis 81	55 bis 61	2042150153	2042150157	388,06
100/60	95 bis 101	55 bis 61	2042150154	2042150158	415,49
100/80	95 bis 101	75 bis 81	2042150155	2042150159	452,44
100/100	95 bis 101	95 bis 101	2042150156	2042150160	495,75

Betonzargen | UNIfix KOMBI

Fenster außen bündig, mit integrierter Stahlprofilzarge.



Betonzargen

Zargen Lichtmaße cm	Wanddicken cm	Artikel-Nummer	Stückgewicht kg	Stückzahl/Palette	Preis/Stück inkl. MwSt.
60/50	20 / 24 / 25 / 30	ab 2042010008 bis11	47 / 55 / 56 / 69	10/10/10/8	116,14
80/50	20 / 24 / 25 / 30	ab 2042010014 bis17	54 / 64 / 66 / 82	10/10/10/8	137,56
80/60	20 / 24 / 25 / 30	ab 2042010020 bis23	58 / 67 / 68 / 87	10/10/10/8	147,38
100/60	20 / 24 / 25 / 30	ab 2042010026 bis29	68 / 80 / 81 / 104	8/8/8/6	168,62
100/80	20 / 24 / 25 / 30	ab 2042010032 bis35	80 / 98 / 102 / 115	4/4/4/3	189,63
100/100	20 / 24 / 25 / 30	ab 2042010038 bis41	93 / 110 / 112 / 138	4/4/4/3	210,63

Für Wanddicken 20 – 30 cm.

Kunststofffenster | UNIfix KOMBI

Einschraubfertige weiße Kunststofffenster für UNlfix KOMBI-Betonzargen einschließlich Befestigungsmaterial und Versetzanleitung.

UNIfix Kunststoff-Drehkippfenster

Fensterrahmen und Flügelrahmen im Dreikammer-System aus 72 mm dicken PVC-Profilen. Ausführungen: Anschlag DIN links oder DIN rechts

- Wärmeschutzglas 24 mm Ug-Wert =1,1 [W/(m²K)], 2-fach Verglasung Marken-Drehkipp-Beschlag und Fenstergriff. Bei hohem Wasseraufkommen oder Schlagregen verweisen wir auf unsere wasserdichten Fenster (S. 6)
- Ug = 0,7, 3-fach Verglasung



Kunststoff-Drehkippfenster Ug = 1,1

Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-N	Nummer	Außenmaße	Stückgewicht	Preis/Stück
cm	DIN links	DIN rechts	mm	kg	inkl. MwSt.
60/50	2042030045	2042030046	59 x 49	9,0	279,95
80/50	2042030039	2042030040	79 x 49	11,6	310,23
80/60	2042030001	2042030002	79 x 59	13,5	327,31
100/60	2042030003	2042030004	99 x 59	16,7	370,21
100/80	2042030005	2042030006	99 x 79	21,3	421,14
100/100	2042030007	2042030008	99 x 99	25,8	469,93

Kunststoff-Drehkippfenster Ug = 0,7

Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-i	Artikel-Nummer	
cm	DIN links	DIN rechts	inkl. MwSt.
*60/50	2042030058	2042030064	330,23
*80/50	2042030059	2042030065	360,69
80/60	2042030060	2042030066	369,32
100/60	2042030061	2042030067	412,22
100/80	2042030062	2042030068	463,15
*100/100	2042030063	2042030069	503,49

^{*}Lieferzeit ca. 6 Wochen. Nicht lagerhaltig.

Standard-Ornamentverglasung 30 % Aufschlag: Silvit 178, Abstracto 187, Chinchilla, Kathedral kleingehämmert, Orna 597. Sonder-Ornamentverglasung 40 % Aufschlag. Lieferzeit bei Sonderverglasung: ca. 6 Wochen. Olive weiß Kunststoff mit Montageschrauben bei Extrabezug, Artikel-Nr. 2042100106, **23,09 inkl. MwSt.**

UNIfix Kunststoff-Drehkippfenster

Fensterrahmen im Dreikammer-System aus 72 mm dicken PVC-Profilen, Flügelrahmen mit Schienen-Einfassprofil. ISO-Glas 24 mm, Kunststoff-Scherenbeschlag mit mehreren Kippstellungen. Bei hohem Wasseraufkommen oder Schlagregen verweisen wir auf unsere wasserdichten Fenster (S. 6).




Kippflügelfenster

	Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Außenmaße	Stückgewicht	Stückzahl/Palette	Preis/Stück
	cm		mm	kg		inkl. MwSt.
	60/50	2042030043	59 x 49	5,6		144,94
	80/50	2042030036	79 x 49	7,4		168,62
ISO-Verglasung	80/60	2042030027	79 x 59	8,4	20	177,01
	100/60	2042030029	99 x 59	10,2	10	208,85
	100/80	2042030031	99 x 79	13,4	10	250,61

Der Befestigungssatz ist im Fensterpreis enthalten. Bei Extrabezug: Artikel-Nummer: 2042100036, Preis bei Extrabezug **5,47 € inkl. MwSt.**

Stahlfenster

einschraubfertige Stahlfenster für alle UNIfix KOMBI-Betonzargen. Standardausführungen feuerverzinkt mit drehbaren Glas- und Gitterflügeln.



Stahlfenster

	Nennmaße Breite/Höhe cm	Artikel-Nummer	Stückgewicht kg	Stückzahl/Palette	Preis/Stück inkl. MwSt.
	60/50 (1)	2042040015	6,8	30	141,02
	80/50 (1)	2042040013	8,8	30	159,34
Standard verzinkt Gitter und	80/60 (2)	2042040001	10,4	30	210,21
Glasflügel drehbar	100/60 (2)	2042040002	12,4	15	249,19
	100/80 (2)	2042040003	18,4	15	306,19
	100/100 (2)	2042040004	22,4	15	398,53

Standard verzinkt.

(1) (2) = Anzahl der Fensterflügel. Zweiflügelig mit festem Mittelsteg. Der Befestigungssatz ist im Fensterpreis enthalten. Bei Extrabezug: Artikel-Nummer: 2042100036, Preis bei Extrabezug **5,47 € inkl. MwSt.**

Sondereinsätze

Sondereinsätze nicht lagerhaltig (Lieferzeit ca. 5 – 6 Wochen)

Kipp-Flügel E-Glas mit d	urchgehenden Lamellen	für Heizräume	
Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Gewicht	Preis/Stück
cm		kg	inkl. MwSt.
80/60	2042030051	8,3	369,20
100/60	2042030049	10,0	396,27
100/80	2042030052	12,8	433,87

Für Heizräume: mit durchgehenden Lamellen (im Kippflügel integriert).



Kipp-Flügel ISO-Glas mi	t Anschlussstutzen für Tr	ocknerschläuche	
Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Gewicht	Preis/Stück
cm		kg	inkl. MwSt.
80/60	2042030054	9,4	369,20
100/60	2042030050	11,8	396,27
100/80	2042030053	15,3	433,87

Für Räume mit Trockner: mit Anschlussstutzen für Trocknerschläuche (im Kippflügel integriert).



Kippflügel ISO-Glas mit	PU-Platteneinsatz		
Nennmaße Breite/Höhe cm	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
80/60	2042030055	9,4	369,20
100/60	2042030056	11,8	396,27
100/80	2042030057	15,3	433,87

Nicht lagerhaltig. Lieferzeit auf Anfrage. Für individuelle Lösungen: PU-Platte (24 mm dick) zur Selbstbearbeitung.



Leibungsblende

aus PVC weiß mit Styrodur Außendämmung für die Auskleidung der Dämmstoffaußenleibung zur Direktmontage auf Kunststofffenster, passend zu Dämmstoffdicken: 60-80-100-120-140-160-180-200 mm mit Montageanleitung. Lieferzeit ca. 1 Woche.

Leibungsblende (aus PV	C, weiß)		
Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Dämmdicke	Preis/Stück
cm		cm	inkl. MwSt.
60/50	2042090001/09/10/11/12/13/14/15	6-20	147,74
80/50	2042090002/16/17/18/19/20/21/22	6-20	165,17
80/60	2042090003/23/24/25/26/27/28/29	6-20	173,74
100/60	2042090004/30/31/32/33/34/35/36	6-20	194,80
100/80	2042090005/37/38/39/40/41/42/43	6-20	212,06
100/100	2042090006/44/45/46/47/48/49/50	6-20	231,34

 $\label{thm:linweis:being} \mbox{ Hinweis: bei Bestellung bitte D\"{a}mmstoffdicke angeben.}$



Leibungsblenden sind Sonderanfertigungen, daher keine Rücknahme.

Insektenschutzgitter

Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
60/50	2042100078		156,84
80/50	2042100079		168,62
80/60	2042100080		171,12
100/60	2042100081		185,40
100/80	2042100082		198,25
100/100	2042100083		211,17

Als Spannrahmen für Kellerfenster. Fiberglasumanteltes Edelstahlgewebe. Auch zum nachträglichen Anbringen. Weiß, Maschenweite 1,4/1,6 mm. Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Lochgitter pulverbeschichtet

Nennmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Gewicht	Preis/Stück
cm		kg	inkl. MwSt.
60/50	2042100099	2,0	123,94
80/50	2042100100	2,3	163,27
80/60	2042100101	2,8	189,33
100/60	2042100102	3,5	218,96
100/80	2042100103	4,7	322,07
100/100	2042100104	5,8	381,63



Pulverbeschichtet, einschraubfertig für Kipp- und Drehkippfenster (Folienverpackt mit Montageanleitung). RAL 7035


Streckmetall-Schutzgitter

Nennmaße Breite/Höhe cm	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück Inkl. MwSt.
60/50	2042100048	1,3	48,20
80/50	2042100038	1,5	67,47
80/60	2042100039	1,8	73,90
100/60	2042100040	2,3	78,66
100/80	2042100041	3,1	107,58
100/100	2042100060	3,6	122,09



Pulverbeschichtet, einschraubfertig für PVC-Kipp- und Drehkippfenster (Folienverpackt mit Montageanleitung)

Kompaktlichtschächte ohne Boden





Kompaktlichtschacht ohne Boden

Erforderliche Befestigung (1) Paar / (2) Paar
Rai Dämmdickan:

						Bei Dä	ımmaic	cken:								
Lichtmaße	lichte	Artikel-Nummer	Wandstärke	Stückgewicht	Preis/Stück											
Breite/Tiefe	Bauhöhe				o. Befestigung	۰.۱	40 I	FO.I	co I	00 I	100 L	120 I	140 I	100 I	100 I	ا عمر
cm	cm	2042050004	cm	kg	inkl. MwSt.	0	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
	70	2042050001	6,5	217	209,98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	100	2042050003	6,5	311	283,82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80/50	120	2042050005	6,5	374	333,20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	150	2042050007	6,5	469	407,10	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	180	2042050009	6,5	563	480,88	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	70	2042050040	6,5	241	227,35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	100	2042050041	6,5	344	308,69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80/60	120	2042050042	6,5	413	364,91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•
	150	2042050043	6,5	516	447,62	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	- 2
	180	2042050044	6,5	619	530,26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	70	2042050011	6,5	239	227,35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	100	2042050013	6,5	343	308,69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
100/50	120	2042050015	6,5	413	363,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	,
	150	2042050017	6,5	517	444,47	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	180	2042050019	6,5	621	525,74	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	70	2042050045	6,5	262	244,84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	100	2042050046	6,5	376	333,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
100/60	120	2042050047	6,5	452	395,32	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
100/00	150	2042050047	6,5	585	485,58	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
				679			2	2	2	2		2	2		2	
	180	2042050049	6,5		575,78	2					2			2		
	100	2042050255	8,0	488	393,77	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
130/50	120	2042050085	8,0	613	465,83	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
	150	2042050086	8,0	762	573,94	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	180	2042050087	8,0	912	698,77	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	100	2042050256	8,0	525	423,10	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	- 2
130/60	120	2042050114	8,0	647	500,99	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
150,00	150	2042050115	8,0	809	617,91	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	- 2
	180	2042050116	8,0	970	751,49	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
	100	2042050257	8,0	561	463,33	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
155/50	120	2042050088	8,0	674	549,30	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
155/50	150	2042050089	8,0	839	695,02	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	180	2042050090	8,0	1.004	823,90	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	100	2042050258	8,0	586	495,04	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	120	2042050117	8,0	707	587,38	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
155/60	150	2042050118	8,0	884	742,56	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	180	2042050119	8,0	1.060	881,02	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
	100	2042050126	10	774	548,35	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	120	2042050127	10	926	651,29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
180/50	150	2042050127	10	1.153	822,47									3		
						2	2	2	2	2	2	2	3		3	
	180	2042050129	10	1.380	976,93	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
	100	2042050130	10	827	582,62	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
180/60	120	2042050131	10	989	692,52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	150	2042050132	10	1.231	873,94	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
	180	2042050133	10	1.473	1.038,69	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	100	2042050134	10	839	602,79	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
205/50	120	2042050135	10	1.003	714,54	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	:
203/30	150	2042050136	10	1.249	880,30	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
	180	2042050137	10	1.494	1.046,19	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
	100	2042050138	10	893	637,90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	120	2042050139	10	1.066	775,40	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
205/60	150	2042050140	10	1.327	956,76	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	180	2042050141	10	1.588	1.154,78	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

Kompaktlichtschächte mit Boden



Kompaktlichtschacht mit Boden

Erforderliche Befestigung	(1) Paar / (2) Paar
Bei Dämmdicken:	

Lichtmaße Breite/Tiefe	lichte Bauhöhe	Artikel-Nummer	Wandstärke	Stückgewicht	Preis/Stück o. Befestigung											
cm	cm		cm	kg	inkl. MwSt.	0	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
	70	2042050002	6,5	279	306,48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	100	2042050004	6,5	373	380,26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80/50	120	2042050006	6,5	436	429,71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	150	2042050008	6,5	531	503,61	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	180	2042050010	6,5	625	577,33	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	70	2042050050	6,5	313	341,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	100	2042050051	6,5	417	423,16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80/60	120	2042050052	6,5	487	479,39	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	150	2042050053	6,5	591	562,04	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	180	2042050054	6,5	695	644,74	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	70	2042050012	6,5	316	343,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	100	2042050014	6,5	420	424,47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100/50	120	2042050016	6,5	490	478,74	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	150	2042050018	6,5	594	560,19	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	180	2042050020	6,5	698	641,53	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	70	2042050055	6,5	354	381,10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	100	2042050056	6,5	468	469,75	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
100/60	120	2042050057	6,5	544	531,51	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	150	2042050058	6,5	657	621,83	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	180	2042050059	6,5	771	712,04	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	100	2042050259	8,0	650	542,28	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
130/50*	120	2042050108	8,0	768	614,34	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
130/30	150	2042050109	8,0	918	722,45	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	180	2042050110	8,0	1.068	847,28	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	100	2042050260	8,0	715	597,26	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
130/60*	120	2042050120	8,0	845	675,15	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
130/00	150	2042050121	8,0	1.007	792,00	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	180	2042050122	8,0	1.169	925,58	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	100	2042050261	8,0	750	636,59	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
155/50*	120	2042050111	8,0	857	722,57	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
133/30	150	2042050112	8,0	1.022	868,28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	180	2042050113	8,0	1.187	997,16	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	100	2042050262	8,0	825	698,23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
155/60*	120	2042050123	8,0	939	790,52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
"00/661	150	2042050124	8,0	1.116	945,69	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	180	2042050125	8,0	1.293	1.084,15	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

^{*}Bodenschächte der Größen 130 + 155 mit Lieferzeit.



Aufsatzrahmen f. Kompaktlichtschacht | Wandabstand 50 cm

Lichtmaße Breite/Höhe cm	lichte Bauhöhe cm	Artikel-Nummer	Stückgewicht kg	Preis/Stück inkl: MwSt.
Cili	15	2042050021	47	104,66
80/50	20	2042050022	63	104,66
	25	2042050146	78	104,66
	15	2042050023	52	115,55
100/50	20	2042050024	69	115,55
	25	2042050147	87	115,55
	15	2042050091	75	149,40
130/50	20	2042050092	100	149,40
	25	2042050148	125	149,40
	15	2042050093	82	178,26
155/50*	20	2042050094	110	178,26
	25	2042050149	138	178,26
180/50*	20	2042050170	151	213,55
100/00	25	2042050171	189	213,55
205/50*	20	2042050174	164	236,10
203/30**	25	2042050175	205	236,10

Aufsatzrahmen f. Kompaktlichtschacht | Wandabstand 60 cm

Lichtmaße Breite/Höhe	lichte Bauhöhe	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Preis/Stück
cm	cm		kg	inkl. MwSt.
	15	2042050036	52	115,55
80/60	20	2042050150	69	115,55
	25	2042050037	87	115,55
	15	2042050038	57	126,38
100/60	20	2042050039	76	126,38
	25	2042050151	95	126,38
	15	2042050152	81	161,54
130/60	20	2042050153	108	161,54
	25	2042050154	135	161,54
	15	2042050155	88	191,41
155/60*	20	2042050156	118	191,41
	25	2042050157	147	191,41
100/50*	20	2042050172	161	227,77
180/60*	25	2042050173	202	227,77
205/60*	20	2042050176	174	250,61
205/60*	25	2042050177	217	250,61



Platten für 3-seitigen KLS-Aufsatz


Lichtmaße Breite/Höhe	Artikel-Nummer	Gewicht	Preis/Stück
cm		kg	inkl. MwSt.
80/15	2042050218	24	91,99
80/20	2042050219	32	92,82
80/25	2042050220	41	94,07
100/15	2042050221	29	95,02
100/20	2042050222	38	96,75
100/25	2042050223	50	98,41
130/15	2042050224	44	119,00
130/20	2042050225	58	121,14
130/25	2042050226	73	123,94
155/15	2042050227	51	123,64
155/20	2042050228	68	126,56
155/25	2042050229	85	129,12
Kleber*	2042050254	0,2	28,92

^{*}Nicht lagerhaltig. Lieferzeit ca. 2 – 3 Wochen.

Sicherungsketten Artikel-Nummer Gewicht kg Preis/Paar kg inkl. Mwst. Standard 2042100024 0,4 17,02 GS40 2042100025 1,4 79,19

Sicherungsketten

	Artikel- Nummer	Gewicht	Preis/Paar
		kg	inkl. MwSt.
Verlängerung 70 cm	2042100092	0,4	13,45
Abhebesicherung	2042100093	0,4	21,48



Anschraub-Befestigungssatz "S" komplett in Folienbeutel verpackt

Dämmstoffdicke 	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Satz inkl. MwSt.
ohne Dämmung	2042050035	0,7	31,18
40	2042050025	1,6	34,81
50	2042050026	2,4	35,70
60	2042050027	3,2	37,37
80	2042050028	3,9	39,21
100	2042050029	4,1	40,94
120	2042050030	4,3	42,78
140	2042050031	4,4	44,51
160	2042050032	4,6	46,29
180	2042050033	4,7	48,14
200	2042050034	4,9	49,80
220*	2042050213	8,5	136,73
240*	2042050214	8,5	138,34
260*	2042050215	9,0	140,00
280*	2042050216	9,1	141,61
300*	2042050217	9,5	144,94

^{*}Nur möglich bei Kompaktlichtschächten mit mindestens 2 Paar Befestigungen.


mit

Lichtschachtabdeckung



Mit Edelstahlgewebe V2A für Standardlichtschächte 60/80/100/125/150/200. Montage durch Verschrauben mit dem Gitterrost. Schrauben werden mitgeliefert. Wandanschluss mit Borstendichtung. Tiefe muss nachträglich ausgemessen werden, da es sich um eine individuelle Fertigung handelt, die abhängig von Dämmung und Putzauftrag ist. 66 % Luftdurchlässig.

Sonderwünsche, z.B. abgewinkelte Abdeckungen, auf Anfrage.



Lichtschachtabdeckung

		Profilen					
Baubreite	Außenbreite	Tiefe	Gewicht	Artikel-Nummer	Preis/Stück	Artikel-Nummer	Preis/Stück
cm	mm		kg	50 cm	inkl. MwSt.	60 cm	inkl. MwSt.
80	930	Abhängig v. Dämmung/Putzauftrag	0,39	2042100075	203,31	2042100089	215,99
100	1.130	Abhängig v. Dämmung/Putzauftrag	0,39	2042100076	223,96	2042100090	239,79
130	1.460	Abhängig v. Dämmung/Putzauftrag	0,39	2042100095	253,71	2042100097	273,16
155	1.710	Abhängig v. Dämmung/Putzauftrag	0,39	2042100096	290,54	2042100098	306,48
180	2.000	Abhängig v. Dämmung/Putzauftrag	0,70	2042100107	322,31	2042100109	344,56
205	2.250	Abhängig v. Dämmung/Putzauftrag	0,84	2042100108	374,14	2042100110	389,73

Lieferzeit ca. 2 – 3 Wochen.

Stahlzargen-Aufsatz



Lichtmaße Breite/Tiefe	lichte Bauhöhe	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Preis/Stück
cm	cm		kg	inkl. MwSt.
	5,0	2042050060	5,0	139,53
80/50	7,5	2042050061	5,8	149,52
	10,0	2042050062	6,6	162,14
	5,0	2042050063	5,7	145,24
100/50	7,5	2042050064	6,6	159,58
	10,0	2042050065	7,4	174,34
	5,0	2042050095	9	211,05
130/50*	7,5	2042050096	10	240,50
	10,0	2042050097	11	265,91
	5,0	2042050098	10,8	229,25
155/50*	7,5	2042050099	11,9	257,40
	10,0	2042050100	13	290,18
	5,0	2042050190	14,8	279,53
180/50*	7,5	2042050191	16,0	306,78
	10,0	2042050192	17,0	332,78
	5,0	2042050196	16,6	308,86
205/50*	7,5	2042050197	17,8	338,97
	10,0	2042050198	18,8	367,59

Lichtmaße Breite/Tiefe	lichte Bauhöhe	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Preis/Stück
cm	cm		kg	inkl. MwSt.
	5,0	2042050066	5,0	146,43
80/60	7,5	2042050067	5,8	157,14
	10,0	2042050068	6,6	170,23
	5,0	2042050069	5,7	152,62
100/60	7,5	2042050070	6,6	167,49
	10,0	2042050071	7,4	183,14
	5,0	2042050158	10,0	229,37
130/60*	7,5	2042050159	11,0	261,56
	10,0	2042050160	12,0	289,05
	5,0	2042050161	12,0	247,28
155/60*	7,5	2042050162	13,0	277,45
	10,0	2042050163	14,0	314,76
	5,0	2042050193	15,8	291,31
180/60*	7,5	2042050194	17,0	319,69
	10,0	2042050195	18,8	346,71
	5,0	2042050199	17,6	320,59
205/60*	7,5	2042050200	18,8	351,82
	10,0	2042050201	19,0	381,40

Vario-Flex Lichtschachtaufsatz für Standardund Kompaktlichtschächte

- Höhenverstellbar von 5 17cm
- Einbau in weniger als 2 Minuten
- Ermöglicht eine perfekte Optik




Vario-Flex (Rost MW 30x30 inkl.)

Lichtmaße Breite/Tiefe	Artikel-Nummer	Preis/Stück
cm		inkl. MwSt.
80/50	2042120023	217,83
100/50	2042120024	230,32
125/50	2042120025	257,10
130/50	2042120026	258,65
80/60	2042120030	229,43
100/60	2042120031	245,79
130/60	2042120032	281,55

Vario-Flex (Rost MW 30x10 inkl.)

Lichtmaße Breite/Tiefe	Artikel-Nummer	Preis/Stück
cm		inkl. MwSt.
80/50	2042120019	249,54
100/50	2042120020	266,74
125/50	2042120021	302,74
130/50	2042120022	304,22
80/60	2042120027	284,71
100/60	2042120028	287,03
130/60	2042120029	329,75

^{*}Nicht lagerhaltig. Lieferzeit ca. 2 – 3 Wochen.



Gitterroste begehbar Maschenweite 30/30 Belastung bis 3,5 kN/m², 150 kg



Gitterroste begehbar Maschenweite 30/10 Belastung bis 3,5 kN/m², 150 kg



Gitterroste Pkw-befahrbar Maschenweite 20/20 Belastung bis 5 kN/Radlast

Gitterroste für Kompaktlichtschächte mit 50 cm Wandabstand

Gitterroste	30/30			Gitterroste 30/10 Gitterroste 20/20				20/20			
Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.	Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.	Schacht B / T cm	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
80/50	2042050072	5,0	54,80	80/50	2042050076	6,8	80,09	80/50	2042050080	14,0	195,46
100/50	2042050074	7,2	70,86	100/50	2042050078	8,3	102,04	100/50	2042050082	17,8	238,12
130/50	2042050101	12,7	132,74	130/50	2042050103	16,6	210,21	130/50	2042050105	24,7	289,53
155/50	2042050102	14,2	175,35	155/50	2042050104	18,4	220,45	155/50	2042050106	27,6	316,84
180/50	2042050178	27,2	231,34	180/50	2042050179	32,3	267,21	180/50	2042050180	42,6	359,08
205/50	2042050184	31,4	254,48	205/50	2042050185	42,3	332,31	205/50	2042050186	48,4	416,92

Gitterroste für Kompaktlichtschächte mit 60 cm Wandabstand

Gitterroste 30/30			Gitterroste	30/10			Gitterroste 20/20				
Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.	Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.	Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
80/60	2042050073	5,5	70,39	80/60	2042050077	7,5	88,89	80/60	2042050081	16,8	221,10
100/60	2042050075	7,9	74,97	100/60	2042050079	9,1	104,66	100/60	2042050083	21,3	276,91
130/60	2042050164	16,7	136,49	130/60	2042050166	20,8	212,89	130/60	2042050168	30,3	323,56
155/60	2042050165	22,0	200,93	155/60	2042050167	25,0	259,00	155/60	2042050169	53,7	354,20
180/60	2042050181	31,9	237,41	180/60	2042050182	43,4	309,94	180/60	2042050183	50,8	381,10
205/60	2042050187	36,2	296,37	205/60	2042050188	49,3	375,21	205/60	2042050189	58,5	467,02

Gitterroste für Kompaktlichtschächte mit Platte (vierseitiger KLS-Aufsatz) mit 50 cm Wandabstand

Gitterroste	30/30			Gitterroste 30/10			Gitterroste 20/20				
Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.	Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.	Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
80/50	2042050230	5,0	89,01	80/50	2042050231	7,0	121,98	80/50	2042050232	14,0	181,18
100/50	2042050236	7,0	104,18	100/50	2042050237	8,0	142,68	100/50	2042050253	18,0	195,64
130/50	2042050241	13,0	127,81	130/50	2042050242	17,0	180,34	130/50	2042050243	25,0	241,63
155/50	2042050247	14,0	157,85	155/50	2042050248	18,0	213,84	155/50	2042050249	28,0	286,31

Gitterroste für Kompaktlichtschächte mit Platte (vierseitiger KLS-Aufsatz) mit 60 cm Wandabstand

80/60 2042050233 6,0 100,73 80/60 2042050234 8,0 137,92 80/60 2042050235 17,0 194,	17,0 194,15
100/60 2042050239 8,0 111,98 100/60 2042050240 9,0 153,39 100/60 2042050238 21,0 221,5	21,0 221,58
130/60 2042050244 17,0 157,38 130/60 2042050245 21,0 213,19 130/60 2042050246 30,0 261,9	30,0 261,98
155/60 2042050250 22,0 186,59 155/60 2042050251 25,0 252,82 155/60 2042050252 54,0 338,8	54,0 338,85



Einhängelichtschacht "D" für **UNI**fix **KOMBI** Betonzargen



Einhängelichtschacht "D" mit Boden für **UNI**fix **KOMBI** Betonzargen

Einhängelichtschacht "D"

				ohne B	oden			mit Bo	oden	
Lichtmaße Breite/Tiefe	Bauhöhe	Lichtmaße Breite/Tiefe	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Stück/Palette	Preis/Stück	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Stück/Palette	Preis/Stück
cm	cm	cm		kg		inkl. MwSt.		kg		inkl. MwSt.
60/50*	50	6	2042060001	125	8	105,08	2042060002	161	4	142,68
80/50	50	6	2042060003	145	8	117,27	2042060004	191	4	167,20
100/50	50	6	2042060005	160	8	129,53	2042060006	218	4	191,83
125/50*	50	7	2042060007	214	4	165,95	2042060008	310	4	243,89

Die Nutzhöhe der LS-Grundteile beträgt ab Brüstung bis LS-Oberkante 40 cm.

* (Hier handelt es sich um einen AS Schacht mit D-Adapter)


Lichte Höhe bei D mit Boden = 45 cm

Montagesatz

zur Überbrückung der Perimeterdämmung, bei üblicher nachträglicher Dämm-Montage sowie bei gleichzeitigem Einbau von Betonzarge und Dämmung in die Schalung.

Ein Montagesatz je Lichtschacht im Polybeutel verpackt besteht aus:

- A 2 Einhängekonsolen mit Schrauben
- B 2 Distanzhülsen
- 2 Dämmstoff-Formteile



Einhängekonsolen für Einhängelichtschacht "D"

Dämmstoffdicke	Artikel-Nummer	Gewicht	Preis/Satz
mm		kg	inkl. MwSt.
50	2042100065	0,9	51,77
60	2042100049	0,9	55,16
80	2042100050	1,0	55,28
100	2042100051	1,2	60,45
120	2042100052	1,3	62,59
140	2042100053	1,4	68,78
160	2042100054	1,6	72,77
180	2042100055	1,8	84,73
200	2042100056	1,8	95,44

Bei geringerer Dämstoffdicke als 60 mm muss der Einhängedorn des Lichtschachtes bauseits um ca. 10 mm gekürzt werden.


Versetzanleitung für Einhängelichtschacht "D"

- Füllen der Ankerhülse vor dem Einhängen des Lichtschachtes "D" mit Zementmörtel.
- Gegebenenfalls Sitz der Distanzhülsen auf richtigen Abstand (Maß der Dämmstoffdicke) justieren.
- 3. Lichtschacht in die Ankerhülsen bzw. Einhängekonsolen der Beton- oder Kunststoffzarge einhängen.
- 4. Aufsatzrahmen vermörteln und bis zur gewünschten Höhe aufsetzen.*
- * Ab 4. auch für "AS"-Schächte

- Gitterrost einlegen und Sicherungskette montieren.
- Alle Schächte sind unmittelbar nach der Montage mit einem Anfüllstutzen zu versehen (Noppenfolie o.ä.). Idealerweise erfolgt das Hinterfüllen mit nicht-bindigem (z.B. kiesigem) Material.

Für alle Lichtschächte gilt:

Bei erforderlicher Überschreitung der Verkehrslast von 500 kg/m² (begehbar) bzw. 500 kg/Raddruck (PKW-befahrbar) und der aufstockbaren Gesamthöhe über 200 cm empfehlen wir das Lichtschachtprogramm "SAS".



Achtung: Schächte dürfen nicht als Auflage (z.B. bei Gerüsten) verwendet werden und die max. aufstockbare Gesamthöhe von 2,0 m nicht überschreiten!







Anschraublichtschacht "AS" mit Boden Höhe 45 cm

Anschraublichtschacht "AS"


				ohne	Boden			mit B	oden	
Lichtmaße Breite/Tiefe	Bauhöhe	Lichtmaße Breite/Tiefe	Artikel- Nummer	Stück- gewicht	Stück/ Palette	Preis/Stück ohne Boden	Artikel- Nummer	Stück- gewicht	Stück/ Palette	Preis/Stück mit Boden
cm	cm	cm		kg		inkl. MwSt.		kg		inkl. MwSt.
60/50	50	6	2042070001	125	8	105,08	2042070002	161	4	142,68
80/50	50	6	2042070003	145	8	117,27	2042070004	191	4	167,20
100/50	50	6	2042070005	160	8	129,53	2042070006	218	4	191,83
125/50	50	7	2042070007	214	4	165,95	2042070008	310	4	243,89
150/50	50	8	2042070009	270	4	238,95	2042070010	396	4	332,84
200/50	50	9,3	2042070011	365	4	311,96	2042070012	536	4	436,97

Der Befestigungssatz ist im Schachtpreis nicht enthalten, untenstehende Preise müssen zum Schacht hinzugerechnet werden!

Befestigungssatz für Anschraublichtschacht "AS" (je Lichtschacht, im Polybeutel verpackt)

- A 2 Flachlaschen mit Schrauben
- 2 Ankerbolzen 16 mm Ø, mit Scheiben und Muttern
- 2 Distanzhülsen dickwandig (ab 80 mm mit angeschweißtem Knotenblech)
- D 2 Distanzhülsen dünnwandig

Für Lichtschächte mit mehr als 200 mm Dämmung verweisen wir auf unser SASund KLS-Programm (S. 23).



Befestigungssatz für Anschraublichtschacht "AS"

Dämmstoffdicke	Artikel- Nummer	Gewicht	Preis/Stück ohne Boden
mm		kg	inkl. MwSt.
o. Dämmung	2042100073	0,7	27,55
40	2042100031	2,7	60,69
50	2042100032	2,8	61,23
60	2042100033	2,9	61,52
80	2042100035	3,0	63,61
100	2042100034	4,3	85,20
120	2042100057	4,7	90,62
140	2042100058	5,1	93,71
160	2042100059	5,5	97,52
180	2042100071	5,9	111,86
200	2042100072	6,4	115,01

Adapter für Anschraublichtschacht

Adapter, verzinkt zum Einhängen von Anschraublichtschächten in UNIfix KOMBI Betonzargen.

Passend für alle Größen. Lieferung erfolgt paarweise. Artikel-Nr. 2042050084, **29,39 € inkl. MwSt./Paar.**



Kompontenenbedarf für Anschraubschächte mit und ohne Dämmung

Aufbauhöhe			ohne Dämr	nung			mit Dämmung					
(max. 2,0 m)	bis 1 m	n	bis 1,5 i	m	bis 2 m	ı	bis 1 n	n	bis 1,5 r	m	bis 2 m	1
	Anschraubteile	Aufsätze										
AS 60 + 80	1	1	1	2	1	3	2	0	2	1	2	2
AS 100 + 125	1	1	1	2	2	2	2	0	2	1	3	1
AS 150 + 200	1	1	2	1	3	1	2	0	3	0	4	0

Aufsatzrahmen 3-seitig

(Standard-Ausführung) passend für Lichtschächte "D" und "AS"



Aufsatzrahmen 3-seitig (Standard-Ausführung)

	_	_			
Lichtmaße Breite/Tiefe cm	Höhe cm	Artikel-Nummer	Stückgewicht kg	Stückzahl/Palette	Preis/Stück inkl. MwSt.
	10	2042080001	25,0	32	32,90
	15	2042080003	37,5	20	37,13
60/50	20	2042080005	50,0	16	41,11
	30	2042080007	75,0	12	61,70
	50	2042080008	125,0	8	82,23
	10	2042080009	29,0	32	37,49
	15	2042080011	44,0	20	42,01
80/50	20	2042080013	58,0	16	46,89
	30	2042080015	87,0	12	70,27
	50	2042080016	145,0	8	93,77
	10	2042080017	32,0	32	42,19
	15	2042080019	019 48,0 2	20	47,78
100/50	20	2042080021	64,0	16	53,01
	30	2042080023	96,0	12	79,49
	50	2042080024	160,0	8	105,97
	15	2042080025	64,5	10	64,08
125/50	20	2042080026	86,0	8	71,28
123/30	30	2042080027	129,0	6	106,74
	50	2042080028	214,0	4	142,44
	15	2042080029	81,0	10	97,82
150/50	20	2042080030	108,0	8	108,47
150/50	30	2042080031	162,0	6	162,79
	50	2042080032	270,0	4	217,12
	15	2042080033	109,5	10	130,66
200/50	20	2042080034	146,0	8	145,18
200/30	30	2042080035	219,0	6	217,83
	50	2042080036	365,0	4	290,60

Aufsatzrahmen 4-seitig

bei Tiefgaragen mit Erdüberdeckung



Aufsatzrahmen 4-seitig

Lichtmaße Breite/Tiefe	Höhe	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Stückzahl/Palette	Preis/Stück
cm	cm		kg		inkl. MwSt.
	10	2042080002	27,2	16	49,62
60/44	15	2042080004	40,8	12	55,57
	20	2042080006	54,4	10	61,70
	10	2042080010	32,2	16	56,58
80/44	15	2042080012	48,3	12	63,72
	20	2042080014	64,4	10	70,81
	10	2042080018	37,5	16	64,02
100/44	15	2042080020	56,3	12	72,05
	20	2042080022	75,0	10	80,09

Stahlzargen-Aufsatz

- Zur exakten Höhenanpassung des Gitterrostes an die Belagoberfläche
- Betonrandfreier Belaganschluss bis an die Zarge
- Passend für Lichtschacht- und Aufsatzrahmen
- Für alle Standardroste mit Verstärkungsleiste



Stahlzargen-Aufsatz

Lichtmaße Breite/Tiefe	Höhe	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Preis/Stück	Lichtmaße Breite/Tiefe	Höhe	Artikel-Nummer	Stückgewicht	Preis/Stück
cm	cm		kg	inkl. MwSt.	cm	cm		kg	inkl. MwSt.
	5,0	2042120001	4,4	125,60		5,0	2042120010	8,1	201,41
60/50	7,5	2042120002	5,1	135,42	125/50	7,5	2042120011	9,0	226,81
	10,0	2042120003	5,8	145,60		10,0	2042120012	10,0	251,92
	5,0	2042120004	5,0	135,42		5,0	2042120013	9,1	218,25
80/50	7,5	2042120005	5,8	145,06	150/50	7,5	2042120014	10,1	246,57
	10,0	2042120006	6,6	157,32		10,0	2042120015	11,3	274,71
	5,0	2042120007	5,7	140,96		5,0	2042120016	11,0	248,89
100/50	7,5	2042120008	6,6	154,82	200/50	7,5	2042120017	12,3	284,35
	10,0	2042120009	7,4	169,16		10,0	2042120018	13,7	319,28




Gitterroste begehbar

Maschenweite 30/30 Punktlast 150kg/m²



Gitterroste begehbar

Maschenweite 30/10 Punktlast 150kg/m²



Gitterroste Pkw-befahrbar

Maschenweite 20/20 Belastung bis 500kg/Radlast

Gitterroste	30/30

Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
60	2042100002	4,4	38,73
80	2042100005	5,0	49,98
100	2042100008	7,2	61,82
125	2042100011	14,2	114,42
150	2042100014	20,6	152,20
200	2042100016	27,5	228,48

Gitterroste 30/10

Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
60	2042100003	5,3	64,50
80	2042100006	6,8	71,40
100	2042100009	8,3	86,81
125	2042100012	21,5	153,93
150	2042100015	25,0	184,57
200	2042100017	41,0	277,33

Gitterroste 20/20

Schacht B / T cm	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
60	2042100004	10,7	156,84
80	2042100007	14,0	190,64
100	2042100010	17,8	218,31
125	2042100013	26,8	254,36
150	2042100026	33,5	325,29
200	2042100027	49,0	402,82

Gitterroste ohne Verstärkungsleiste für 4-seitige Aufsatzrahmen

Gitterroste 30/30						
Schacht B / T cm	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.			
60	2042100042	4,6	44,45			
80	2042100043	5,2	50,93			
100	2042100044	6,3	63,96			

Gitterroste 30/10

Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Stück inkl. MwSt.
60	2042100045	5,6	61,34
80	2042100046	7,2	74,38
100	2042100047	8,9	87,41


Gitterroste 20/20

Schacht B / T	Artikel-Nummer	Gewicht	Preis/Stück
cm		kg	inkl. MwSt.
60	2042100084	9,8	136,61
80	2042100085	13,0	162,14
100	2042100086	16,1	182,55

Sicherungskette Standard

verzinkt, Schließen und Öffnen ohne Schlüssel. Bestehend aus: Flacheisenhaken mit Kette, Ösenschraube, Dübel und Federstecker. Gesamtlänge ca. 80 cm. Paarweise verpackt, mit Montageanleitung. Die Sicherungskette kann mehrfach verlängert werden.

Sicherungsketten							
	Artikel-Nummer	Gewicht kg	Preis/Paar inkl. MwSt.				
Standard	2042100024	0,4	17,02				
GS40	2042100025	1,4	79,19				
Verlängerung 70 cm	2042100092	0,4	13,45				
Ahhehesicherung	20/12100093	0.4	21 //8				




Lichtschachtabdeckung

mit Edelstahlgewebe V2A für Standardlichtschächte 60/80/100/125/150/200. Montage durch Verschrauben mit dem Gitterrost. Schrauben werden mitgeliefert. Wandanschluss mit Borstendichtung. Tiefe muss nachträglich ausgemessen werden, da es sich um eine individuelle Fertigung handelt, die abhängig von Dämmung und Putzauftrag ist. 66 % Luftdurchlässig.



Sonderwünsche, z.B. abgewinkelte Abdeckungen, auf Anfrage.





Lichtschachtabdeckung für Wandabstand 50 cm und 60 cm

Baubreite	Außenbreite	Tiefe	Wandabstand 50 cm	Preis/Stück
cm	mm		Artikelnummer	inkl. MwSt.
60	720	Tiefe abhängig von Dämmung und Putzauftrag	2042100074	182,67
80	930		2042100075	203,31
100	1120		2042100076	223,96
125	1390		2042100077	255,67
150	1650		2042100087	285,84
200	2180		2042100088	358,55

Nicht lagerhaltig. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Laubfangkorb

Der Laubfangkorb mit Drehmechanik aus Kunststoff. Einsetzbar für Rohre mit einem Durchmesser von 75–200 mm.

Art. Nr. 2042100094, Preis pro Stück: **34,03 € inkl. MwSt.**



SAS-Schacht mit Betonfalz

 SAS-Winkelschacht
 SAS-Schacht mit Boden mit KG-Muffe
 (Standard 100 mm Ø)



SAS-Schacht mit Hinterfüllplatte für Schachtanlagen mit Abschluss über Bau-Oberkante.



SAS-Schacht mit Aussparung



SAS-Schacht mit montierter U-Schiene




SAS-Schachtkombinationen




Standard-Abschlussprofile

Innenfalz

Ohne Falz (stumpf)




Innenfalz mit Stahlzargenaufsatz



Befestigung bei gedämmten Kellerwänden



Sonder-Abschlussprofile Innen-Abschrägung Außenfalz





Spezialschächte "SAS"

	85	105	205	305	405	505
		(120)*	230	330	430	530
Lichte Breiten:		130	255	355	455	555
Lichte Breiten:		(140)*	280	380	480	
		155				
		180				

^{*} mit längeren Lieferzeiten. (Alle Maße in cm, andere Breiten auf Anfrage.)

Lichte Wandabstände:

Bis 150 cm (In Sonderfällen 220 cm)

Bemessung nach statischen Erfordernissen
Regelwanddicken: 6,5 / 8 / 10 /12 /15 /18 /20 cm
(andere Wanddicken auf Anfrage)

Im Raster von 5 cm bis zur maximalen Bauhöhe,

Bauhöhen:

die in jedem Einzelfall von den zu berücksichtigenden
Lastannahmen und dem Erddruck begrenzt ist.

Unser Befestigungssystem ist geeignet zur direkten
Montage auf Beton oder zur wärmebrückenfreien

Montage bis zu 300 mm Dämmstärke.

Die abgebildeten Formen und Ausführungen sind nur wenige Beispiele aus einer Vielzahl unterschiedlichster Möglichkeiten.

SAS-Schächte werden ausschließlich objektbezogen gefertigt und entsprechen damit in jeder Hinsicht den spezifischen baulichen und funktionalen Anforderungen.

Lastannahmen (Beispiele):

Verkehrslast auf Schacht 5,0 kN/m² Verkehrslast auf Anfüllung 16,7 kN/m²

Preis auf Anfrage.

Spezialschächte "SAS-WU"

Beton-Anschraubschacht mit angegossenem Boden. Schachtmaterial: Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, Wanddicke mindestens 10 cm. Der Ablauf besteht aus einer druckwasserdichten Doppelmuffe DN 100. Auf Wunsch ist auch ein Bodenablauf mit Geruchs- und/oder Rückstauverschluss möglich.

Mit einer entsprechenden bauseitigen Abdichtung ergänzt der Spezialschacht SAS-WU Bauteile in Weißer-Wanne-Qualität.

Spezialschächte "AFZ"

- Ein- und zweischalige Ausführung möglich
- Optimaler Schallschutz
- Höchste Maßgenauigkeit
- Schneller Baufortschritt
- Just-in-time Anlieferung


Baugrößen:

SB 130-305 cm

ST U-Element bis 220 cm Mehrteilig bis 440 cm

WD 12-20 **Höhe** bis ca 30 m

Preise auf Anfrage.



Lichtschachtabdeckung

Lichtschachtabdeckung mit Edelstahlgewebe V2A, mit Bürste zur Wand und 3-seitig nach unten 6 mm. Montage erfolgt durch Verschrauben mit dem Gitterrost.

Breiten: von 50 cm bis 200 cm (im Raster von 10 cm), Tiefen: von 30 cm bis 120 cm (im Raster von 10 cm)



Lichtschachtabdeckung aufgekantet

Lichtschachtabdeckung aufgekantet mit Edelstahlgewebe V2A, Bürste umlaufend 6 mm. Bei Bestellung Breite + Tiefe angeben, sowie die Höhe der Aufkantung.



Lichtfluter

Mit wandseitigem Belüftungsgitter aus UV-beständiger Glas- oder Acrylglaseinlage mit verzinktem Stahlrahmen.



Glasabdeckung

Regenabdeckung schräg, klappbar, mit Aluschiene an der Hauswand.



Lichtschachtabdeckung PCB

Mit UV-beständiger Polycarbonateinlage und Belüftungsgitter wandseitig. PCB-Einlage in transparenter oder strukturierter Ausführung.



Sicherheits-Gitterroste RC2 und RC3

Einbruchhemmender Tresor-Rost-Sicherheitsrost, geprüft nach DIN, RC2 und RC3. Sicherheitskette mit Schutzrohr und Extenterverschluss, quer verschweißte Stahlvollrohre an der Unterseite.

RC2 (WK2): Maschenweite 50/10 RC3 (WK3): Maschenweite 30/10 Breite 50–140 cm; Tiefe 40–110 cm



Preise für diese Artikel auf Anfrage.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Kemmler

für Verkauf, Lieferung und Montage - Bereich Baustoffhandel -

§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich

(1) Es wird vermutet, dass der schriftliche Vertrag unsere Vereinbarungen mit dem Kunden richtig und vollständig wiedergibt.

(2) Soweit in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Unternehmern gesprochen wird, sind darunter zu verstehen

a) natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeiten handeln

b) juristische Personen des öffentlichen Rechts und

c) öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Soweit von Verbrauchern gesprochen wird, sind darunter natürliche Personen zu verstehen, die den Vertrag weder im Rahmen einer gewerblichen, noch einer selbständigen Tätigkeit abschließen.

(3) Unsere AGB gelten gegenüber Unternehmern ausschließlich; entgegenstehende oder abweichende AGB des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender AGB des Kunden die Lieferung oder Werkleistung vorbehaltlos ausführen.

(4) Ist der Kunde Unternehmer, gelten unsere AGB auch ohne ausdrückliche Vereinbarung für alle laufenden Geschäftsbeziehungen und auch für zukünftige, selbst wenn unsere AGB nicht mehr ausdrücklich vereinbart werden.

(5) Unsere AGB gelten für Verträge, in denen wir uns zum Verkauf bzw. zur Lieferung beweglicher Sachen verpflichten (Kauf- und Werklieferungsverträge). Auf Bau- und Werkverträge, die nicht Abs. 6 unterfallen, finden unsere AGB Anwendung mit Ausnahme der § 3 Abs. 1 und 3 Satz 1, § 5, § 6

(6) Bei einem Vertrag mit einem Unternehmer, in dem wir uns zur Ausführung von Bauleistungen verpflichten, sind Vertragsgrundlage die "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" (VOB/B) in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung. Die VOB/B gelten vollständig. Zusätzlich gelten die §§ 1, 2, 8 und 9 unserer AGB.

(7) Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Vertrags.

§ 2 Angebot/Angebotsunterlagen

(1) Unsere Angebote sind freibleibend.

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise/Zahlungsbedingungen

(1) Die Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager, und zwar ausschließlich Montage, Fracht, Abladen und Verpackung, soweit nichts anderes vereinbart ist. Derartige Nebenkosten werden gesondert ausgewiesen.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird gesondert ausgewiesen. Ist der Kunde Unternehmer, gilt die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Mehrwertsteuer als vereinbart.

(3) Unsere Rechnungen sind sofort nach Empfang der Ware zur Zahlung fällig. Skonto und sonstige Nachlässe dürfen nur bei entsprechender Vereinbarung abgezogen werden.

(4) Wird der Zahlbetrag im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens eingezogen, vereinbaren die Parteien, dass eine erforderliche Vorabankündigung (Pre-Notifikation) spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Belastungsdatum versandt wird.

(5) Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen.

(6) Ist der Kunde Unternehmer, werden unsere sämtlichen Forderungen sofort fällig, wenn der Kunde mit der Erfüllung einer Verbindlichkeit in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers rechtfertigen.

(7) Erhöhen sich zwischen Vertragsschluss und Lieferung die dem Preis zugrunde liegenden Kostenfaktoren, insbesondere Rohstoff- und Energiepreise, können wir den Preis gegenüber einem Kunden, der Unternehmer ist, entsprechend anpassen.

(8) Aufrechnen kann der Kunde nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

(1) Ist der Kunde Unternehmer, sind von uns angegebene Lieferfristen unverbindlich, es sei denn, dass wir verbindliche Lieferfristen zugesagt haben.

(2) Unsere Lieferpflicht ruht, solange uns der Kunde die für die Lieferung erforderlichen und von ihm beizubringenden Ausführungsunterlagen und Genehmigungen nicht übergeben bzw. Informationen nicht erteilt hat.

(3) Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten und Betriebsstörungen, sofern die vorgenannten Umstände von uns nicht zu vertreten sind, sowie Fälle höherer Gewalt befreien uns für die Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von unserer Lieferpflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist.

(4) Sind wir mit einer Lieferung in Verzug, so ist unsere Haftung gegenüber Unternehmern für jede vollendete Arbeitswoche der Verspätung auf 0,5 % und auf insgesamt maximal 5 % des Wertes der betroffenen (Teil-)Lieferung beschränkt.

(5) Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Kunde uns gegenüber mit einer fälligen Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden begründen (z.B. Nichtzahlung fälliger und angemahnter Rechnungen) und der Kunde trotz Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir ganz oder teilweise zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 5 Gefahrübergang

(1) Ist der Kunde Unternehmer, ist Erfüllungsort unser Werk bzw. Lager, soweit nicht anders vereinbart. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des unternehmerischen Kunden.

(2) Bei vereinbarungsgemäßer Lieferung an die Baustelle werden geeignete Anfuhrwege für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 t sowie die Möglichkeit zur unverzüglichen Entladung vorausgesetzt. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Kunden die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet er für dadurch verursachte Schäden. Ist der Kunde Unternehmer, hat das Abladen unverzüglich und sachgemäß durch ihn zu erfolgen, soweit nicht anders vereinbart.

(3) Soll der Liefergegenstand auf bauseits erstellten Fundamenten oder Grundplatten aufgestellt werden, so ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die bauseits erstellten Anlagen bei Lieferung aufnahmebereit sind.

(4) Ist das Abladen bei vertragsgemäßer Anlieferung aus Gründen, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht möglich, so hat der Kunde unverzüglich zu bestimmen, was mit der Lieferung geschehen soll.

(5) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(6) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (5) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Verzug geraten ist.

§ 6 Gewährleistung

(1) Muster und Prospekte begründen weder die Vereinbarung noch die Garantie einer bestimmten Beschaffenheit. Technische Verbesserungen bleiben vorbehalten, wenn sich hierdurch das äußere Erscheinungsbild und die Funktion der Ware nicht verändern.

(2) Die Verwendung natürlicher Zuschlagstoffe (Sand, Kies etc.) kann zu Schwankungen der Beschaffenheit unserer Produkte führen, wie z. B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Poren, Lunker oder Oberflächenrisse. Solche Schwankungen innerhalb der Toleranzen der einschlägigen DIN-Normen stellen keine Abweichung von der vereinbarten, vertraglich vorausgesetzten oder üblichen Beschaffenheit dar.

(3) Mängelansprüche bestehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, fehlerhafter Verarbeitung oder ungeeigneten Baugrundes entstehen.

(4) Ist der Kunde Kaufmann, hat er uns offensichtliche Mängel der Ware unverzüglich nach Ablieferung, versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt.

(5) Sachmängelansprüche verjähren gegenüber Verbrauchern in zwei Jahren und gegenüber Unternehmern in einem Jahr. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt

(6) Zeigt sich ein Mangel, ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Ist der Kunde Unternehmer, haben wir die Wahl, ob wir den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern. Bei einem Bau- oder Werkvertrag haben wir stets die Wahl, wie nachzuerfüllen ist.

(7) Ist der Kunde Unternehmer, und erhöhen sich die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen dadurch, dass er die Ware nicht bestimmungsgemäß an einen anderen Ort verbringt, so hat er die erhöhten Aufwendungen zu tragen.

§ 7 Haftung

(1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

(2) Dies gilt nicht,

a) wenn wir einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben,

b) in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden, c) soweit wir nach dem Produkthaftungsgesetz haften.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung vor.
(2) Gegenüber Unternehmern behalten wir uns das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen beglichen sind, die uns gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen zustehen. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

(3) Ist der Kunde Unternehmer, ist er zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur dann berechtigt, wenn er und hiermit schon jetzt alle Forderungen abtritt, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im Eigentum des Kunden stehen, veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an uns ab. Wird Vorbehaltsware vom Kunden – nach Verarbeitung oder Verbindung – zusammen mit nicht uns gehörender Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Wird die Vorbehaltsware mit einem Grundstück eines Dritten dergestalt verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek an uns ab. Wird die Vorbehaltsware mit einem Grundstück des Kunden dergestalt verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Werts der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Wir können verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.

(4) Ist der Kunde Unternehmer, nimmt er eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbin-

dung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Kunde das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Kunde uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt.

(5) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises bzw. der Vergütung durch den Kunden eine wechselmäßige Haftung unsererseits begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrunde liegende Forderung aus Warenlieferung nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Kunden als bezogener.

(6) Wenn der Wert der bestehenden ^Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe verpflichtet.


(7) Aufgrund des Eigentumsvorbehaltes können wir die Sache vom Verbraucher nur herausverlangen, wenn wir vom Vertrag zurückgetreten sind. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie Pfändungen der Liefergegenstände durch uns gelten gegenüber Unternehmern nicht als Rückritt vom Vertrag. Im Falle der Rücknahme sind wir berechtigt, die Gegenstände nach vorheriger Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird nach Abzug der erforderlichen Verwertungskosten auf unsere Ansprüche angerechnet.

(8) Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehaltsware oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter in unsere Rechte hat der Kunde uns unverzüglich zu benachrichtigen und in Abstimmung mit uns alles Erforderliche zu tun, im die Gefährdung abzuwenden. Soweit es zum Schutz der Vorbehaltsware angezeigt ist, hat der Kunde auf unser Verlangen Ansprüche an uns abzutreten. Der Kunde ist zum Ersatz der durch ihn schuldhaft verursachten Schäden und erforderlichen Kosten – einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten – verpflichtet, die uns durch Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.

§ 9 Gerichtsstand

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Tübingen ausschließlicher Gerichtsstand.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist

Stand: Dezember 2014



Öffnungszeiten: Mo-Fr. 7-18 Uhr, Sa. 7-14 Uhr, durchgängig.

Jeden Sonntag: Schausonntag von 11–17 Uhr.

Sieben Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Ausbau, Trockenbau, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431 Ulmer Straße 118 Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213 Bahnhofstraße 54 Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336 Lange Straße 18 Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034 Hanns-Klemm-Straße 12 Telefon 07031/713-6

Diedorf 86420 Weber Baustoffe & Fliesen Industriestraße 10 Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166 Rudolf-Diesel-Straße 2 Telefon 0771/8002-0 Dotternhausen 72359 Dormettinger Straße 14/1 Telefon 07427/9200-0 (nur Ausbau- und Dachbau-Abteilung)

Fellbach 70736 Benzstraße 19 Telefon 0711/51799-0

Hechingen 72379 Brunnenstraße 17–19 Telefon 07471/9861-0

Herrenberg 71083 Kalkofenstraße 54 Telefon 07032/9494-0

Horb 72160 Industriestraße 90 Telefon 07451/5382-0

Metzingen 72555 Gutenbergstraße 57 Telefon 07123/162-0 Münsingen 72525 Lautertalstraße 38 Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231 Otto-Renner-Straße 18 Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622 Lauterstraße 11 Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727 Neckarstraße 37 Telefon 07423/8692-0

Pforzheim Nord 75177 Mülleräcker 1–5 Telefon 07231/5859-0

Pforzheim Süd 75179 Dennigstraße 4 Telefon 07231/1600-0 Schorndorf 73614 Lange Straße 32 Telefon 07181/9857-0

S-Stammheim 70435 Schwieberdinger Str. 200 Telefon 0711/81471-0

S-Wangen 70327 Kesselstraße 33 Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072 Hauptniederlassung Reutlinger Straße 63 Telefon 07071/151-0

Weinsberg 74189 Am Autobahnkreuz 9–13 Telefon 07134/913-0

