



## TECHNISCHE DATEN

# Scapa 6096

## Weich PVC-Klebeband

### BESCHREIBUNG

**Scapa 6096** ist ein plastifiziertes PVC-Band mit einem Kautschukkleber. **Scapa 6096** ist in weiss, gelb und silbergrau lieferbar.

### ANWENDUNGEN

- Allzweckband für Reparaturen, Abdichtungen, Abdeckungen, Schutz, Fixieren von Planen und Abdecken von Folien.
- Für wasserundurchlässige Abdichtungen von wärmeisolierenden Paneelen.
- Kurzzeitabdeckungen auf Beton, Putz, Metall und Kunststoff während des Anstreichens und Verputzens.

### PRODUKTVORTEILE

- Klebt auf allen Oberflächen sogar auf staubigen und feuchten Oberflächen
- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen formanpassungsfähig und weich
- Kleber mit hoher Anfangshaftung
- Leicht abrollbar
- Gut von Hand abreissbar
- Temperaturfestigkeit bis 70°C

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Einheit	Mittelwerte	Test Methode
Gesamtstärke	mm	0.125	AFERA 4006
Zugfestigkeit	N/cm	22	AFERA 4004
Bruchdehnung	%	120	AFERA 4005
Abziehhaftung auf Stahl	N/cm	1.2	AFERA 4001

## STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 33 m
- Rollenbreite: 30, 38, 50, 75 und 100 mm
- Kern: 76mm
- Marke: Scapa/Barnier
- Verpackung: Rollen einzeln eingeschweißt

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Unter diesen Bedingungen beträgt die Haltbarkeit des Produkts bei Zimmertemperatur 12 Monate.

Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.