



Terpentinersatz

Verdünnungsmittel für Kunstharz und Öllacke

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Putz- und Verdünnungsmittel. Terpentinersatz ist geeignet zum Verdünnen von Farben und Lacken auf Kunstharz- und Ölbasis, zum Säubern von Streichgeräten, Parkett und Linoleum.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Zum Verdünnen• Zum Lösen von Verschmutzungen
Materialbasis	Enthält: Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert, schwer. INDEX-Nr.: 649-330-00-2 UN 1263, 3, II
Lagerung	Stets verschlossen und kühl lagern.
Technische Daten	■ Flammpunkt: ca. 41 °C
Hinweis	Mineralöhlhaltiges, steuerbegünstigtes Erzeugnis, darf nicht als Treib- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	<p>Gefahrenhinweise: RH226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p> <p>Sicherheitsratschläge: SP102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Dampf nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301/ Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum P310 oder Arzt anrufen. P331 Kein Erbrechen herbeiführen. P501 Inhalt/Behältnis einer zugelassenen Schadstoffsammelstelle zuführen.</p>
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Schadstoffsammelstelle abgeben.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	Produktunterkategorie B/a, VOC-Grenzwert 850 g/l (gem. RL 2004/42/EG Anhang II). Dieses Produkt enthält max. 785 g/l VOC