

Novoferm Innentüren



Novoferm Vertriebs GmbH

Schüttensteiner Str. 26
46419 Isselburg
Deutschland

Tel.: +49 2850 910-700

Fax: +49 2850 910-646

vertrieb@novoferm.de

www.novoferm.de

Novoferm Innentüren aus feuerverzinktem Feinblech für den privaten und gewerblichen Bereich, in fünf Oberflächenbehandlungen: Super-Standard, Super-Plus, Super-Color und Super-Dekor sowie Sondergrundierung. Einflügelige Innentüren mit je zwei verzinkten Bändern V 8120, PZ-Schloss mit Buntbarteinsatz und Schlüssel, auch als Elemente einbaufertig inkl. Rundgriff-Drückergarnitur und Eckzarge mit 3-seitig umlaufender NTK-Dichtung.

Super-Standard-, -Plus-, -Color-, -Dekor-Türblätter/Türelemente:

Türblatt (Vollblatt): 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus verzinktem Feinblech, eingeschraubte Flügelteile V 0020 (über 1000 mm Breite V 0026), DIN links oder DIN rechts.

Oberfläche:

Super-Standard: verzinkt, garantierter Korrosionsschutz, unlackiert.

Super-Plus: verzinkt und grundlackiert (pulverbeschichtet) in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Super-Color: zusätzlich in hochwertiger Grundlackierung (Pulverbeschichtung) in einer von 13 attraktiven Farben

Super-Dekor: verzinkt und mit reizvoller Beschichtung in attraktiven Holzdekoren

Sondergrundierung: mögliche Farben: RAL-Farben, DB-Farbtöne, Metallic-Farben (außer Perleffekte) und Sonderlackierungen in Edelstahloptik

Super-Elementzargen

Material: Element-Eckzargen, Profil 21, verzinkt und EC-grundiert, Farbton lichtgrau ähnlich RAL 7035, Blechdicke 1,5 mm.

Ausstattung: 3-seitig umlaufende NTK-Dichtung, L-/R-verwendbar, beidseitig mit je zwei Bandtaschen V 8610 (mörteldicht) und angeschweißten Mauer-Dübelanker.

Zubehör und Sonderausstattung

Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel und Buntbartschlosseinsatz. Schloss mit V2A-Stulp, pz-gelocht. Badezellenschloss/WC-Schloss. Antipanikschloss mit geteilter Nuss oder mit Wechsel. LM-Antipanikdrücker- oder – wechsellgarnitur, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln. Schlüssel für Profilzylinder zusätzlich. Spionlochbohrung ohne Spion. Spionloch mit Micro-Türspion. Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube zum Briefschlitz. Lüftungsgitter. Bodendichtung absenkbar.

Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht

Novoferm Innentüren



Novoferm Innentüren aus feuerverzinktem Feinblech mit beidseitiger Zinkauflage für den privaten und gewerblichen Bereich, in fünf Oberflächenbehandlungen: Super-Standard, Super-Plus, Super-Color, Super-Dekor und Sondergrundierung.

Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht

Novoferm Innentüren

Teil 1: Novoferm Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht

Novoferm-Innentüren aus Stahl in fünf Typen mit unterschiedlichen dekorativen Farbschichtungen und Holzdekoren.



Innentüren Classic mit Röhrenspaneinlagen,
Blechdicke 0,88 mm und 3-teiligem Türband

Ausführungsvarianten

- Mit Links - oder Rechtsanschlag
- Auf Wunsch mit Lichtöffnung
- 1- oder 2-flügelig
- Vorgerichtet für Kurzschilder oder Rosetten
- Auf Wunsch mit Eck- oder Umfassungszarge, 1-oder 2-teilig
- Weitere Zargenausführungen wie z.B. Blockzarge auf Anfrage



Unsere Produkte berücksichtigen die verschiedenen landesüblichen Anforderungen und erfüllen die nationalen Normen und Prüfvorschriften.

Novoferm ist nach ISO 9001 zertifiziert und produziert nach neuesten technischen Erkenntnissen unter umweltschonenden Gesichtspunkten.

Novoferm-Innentüren. Die entscheidenden Details

Band und Bandtasche

Klassisches 2-teiliges Band, optional 3-teilig (3-teiliges Band mit Bandbolzensicherung erhältlich) wählbar, auch in Edelstahl. Sitz und Ausführung der Bandtasche nach DIN 18111, sodass ein einfacher Austausch zu jeder Zeit möglich ist. Ein drittes Band kann mitbestellt werden.



Oberflächen

Von Super-Standard über RAL nach Wahl und DB-Farben bis hin zu Holzdekoren.



Waben-, Styropor-, Röhrenspanfüllung

Die vollflächig verklebte, engmaschige Wabenfüllung sorgt für eine unvergleichliche Stabilität und absorbiert jeglichen „blechernen“ Klang beim Klopfen. Optional erhalten Sie eine optimierte Wärme- und Schalldämmung mit der Styroporfüllung (U-Wert = 1,0 W/mm²K nach DIN 52619) oder eine klassische Röhrenspanfüllung.




Variable Drückerrhöhe
Die Höhe des Drückers kann behindertengerecht (850 – 1200 mm) oder zum Beispiel für Schulen individuell angepasst werden.

1050 mm

Dickpfalz

Die hochwertige Fälgung verleiht der Tür einen wohnlichen Charakter



Verglasung

Durchblick oder Helligkeit, rund oder quadratisch in Anzahl und Größe wählbar. Ausführungen z.B.: ESG, VSG, Drahtglas, Mastercarre, Masterligne oder für bauseitige Lösungen vorgerüstet. Glashalteleisten aus Aluminium, Stahl oder Holz. Weitere funktionale Lösungen für Türspion, Briefschlitz, Lüftungsgitter etc. sind möglich.



Drückergarnituren

Novoferm bietet Design von klassisch bis modern, nachträglicher Austausch möglich (Ausführung: Buntbart oder Profizylinder).



Wertige Konstruktion

40 mm dickes, doppelwandiges Türblatt, 3-seitig gefälzt. Diese Konstruktion überzeugt optisch und gibt der Tür eine überragende Stabilität.



Kürzbares Türblatt

Kürzen des Türblattes im unteren Bereich bis zu 20 mm möglich, bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag.

Bodendichtung

Eine integrierte Bodendichtung, die sich mechanisch auslöst, bei geschlossener Tür absenkt, lässt kalte Luft und Lärm draußen.

Auflaufdichtung

Eine integrierte Auflaufdichtung, welche beim Schließen der Tür auf ein 3 mm hohes Aluprofil läuft.

Zargendichtung

Unsere Auswahl an Dichtungen ermöglicht unterschiedlichen Schließdruck. Zugluft wird in jedem Fall zuverlässig unterbunden.

Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht

Novoferm Innentüren

Normgrößen

	Baurichtmaße (BR) DIN 18100 (Bestellmaße) Breite x Höhe	Nennmaße DIN 18100 Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße DIN 18111 Breite x Höhe	Türblatt- Außenmaße DIN 18101 Breite x Höhe	Zargen- Außenmaße *) Breite x Höhe
1-flügelig	625 x 2000	635 x 2005	561 x 1968	610 x 1985	651 x 2043
	750 x 1875	760 x 1880	686 x 1843	735 x 1860	776 x 1918
	750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	735 x 1985	776 x 2043
	750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	735 x 2110	776 x 2168
	875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843	860 x 1860	901 x 1918
	875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	860 x 1985	901 x 2043
	875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	860 x 2110	901 x 2168
	1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843	985 x 1860	1026 x 1918
	1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	985 x 1985	1026 x 2043
	1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	985 x 2110	1026 x 2168
	1125 x 2125	1135 x 2130	1061 x 2093	1110 x 2110	1151 x 2168
	1250 x 2125	1260 x 2130	1186 x 2093	1235 x 2110	1276 x 2168
Super-Standard, Super-Plus: Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm lieferbar. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm lieferbar Super-Dekor: Sondergrößen bis 1250 x 2125 mm lieferbar.					
2-flügelig	1500 x 2000**)	1010 x 2130	1436 x 1968	1485 x 1985	1526 x 2043
	1750 x 2000**)	1760 x 2005	1686 x 1968	1735 x 1985	1776 x 2043
	2000 x 2000**)	2010 x 2005	1936 x 1968	1985 x 1985	2026 x 2043
	2000 x 2125**)	2010 x 2130	1936 x 2093	1985 x 2110	2026 x 2168
	Super-Standard, Super-Plus: Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm lieferbar. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm lieferbar. Super-Dekor: Sondergrößen bis 1250 x 2125 mm lieferbar.				

*) Einschließlich Bodeneinstand 30 mm **) mittig geteilt

Alle Angaben in mm.

Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht

Novoferm Innentüren

Oberflächenvarianten

Super-Standard Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feiblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge mit dreiseitig umlaufender Dichtung und kompletten Bandteilen
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit Schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt

Super-Plus Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß



Super-Standard



Super-Plus



Standard



Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht

Novoferm Innentüren

Super-Dekor Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in einem optisch natürlichen Holzdekor

Super-Color Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, strukturierten Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: Super-Color



Super-Dekor (Buche natur)



Nussbaum



Birne



Kirsche



Ahorn



Eiche hell



Esche weiß



Super-Color Rubinrot
ähnlich RAL 3003



Super-Color Stahlblau
ähnlich RAL 5011



Super-Color Tannengrün
ähnlich RAL 6009



Super-Color Lichtgrau
ähnlich RAL 7035



Super-Color Fenstergrau
ähnlich RAL 7040



Super-Color Anthrazitgrau
ähnlich RAL 7016



Super-Color Nussbraun
ähnlich RAL 8011



Super-Color Sepiabraun
ähnlich RAL 8014



Super-Color Platinweiß
ähnlich RAL 9002



Super-Color Kaminrot
ähnlich RAL 3002



Super-Color Olivgrün
ähnlich RAL 6003



Super-Color Gelbgrau
ähnlich RAL 7034

Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht

Novoferm Innentüren

Sondergrundierung Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: RAL-Farben, DB-Farbtöne, Metallic-Farben (außer Perleffekte) und Sonderlackierungen in Edelstahl-Optik



RAL- Farbe (Blau)



DB- Farbe (702)



RAL- Farbfächer



Metallic- Farbfächer



Edelstahl-Optik



DB 301



DB 501



DB 601



DB 510



DB 701



DB 703

Auch weitere DB-Farbtöne erhältlich.

Innentüren, Türblätter und Türelemente – Produktübersicht
Novoferm Innentüren

Lichtöffnungen



Lichtöffnung 1

Lichtöffnung 2

Lichtöffnung 3

Lichtöffnung 4

Rundverglasung

Verglasungsvarianten



Mastercaree



Masterligne



Milchglas



Satinato

Zubehör

Novoferm Innentüren

Zusätzlich zu Standard-Bestückung mit der klassischen schwarzen Rundgriff-Drückergarnitur kann aus einem breiten Zubehörprogramm verschiedene Rundgriffdrücker-, Wechsel- und WC-Garnituren ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Farben Rot und Weiß angeboten, Sonderfarben sind auf Wunsch erhältlich, sowie Drücker – und Wechselgarnituren in Leichtmetall und Edelstahl.

Beschläge Kurzschild – und Rosettenausführung

Beschläge Kurzschild- und Rosettenausführung



Drückergarnitur,
z.B. LM



Wechselgarnitur,
z.B. LM



WC-Garnitur,
z.B. LM



Standard-Drückergarnitur,
Kunststoff schwarz



Weiteres Zubehör



Briefeinwurfklappe



Lüftungsgitter



Türschließer