

Kemmler Ölfleckentferner

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Spezialprodukt zur schnellen und mühelosen Beseitigung hartnäckiger Öl-, Fett- und Wachs-
flecken auf Natur- und Betonwerkstein, Estrich, Keramik, Klinker, Terracotta usw. Ideal auch
zur Entfernung von Randzonen-Verfärbungen.

Die selbsttätige Wirkung erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Greift Steinoberflächen
nicht an, da frei von Säuren und Laugen. Auch für polierten Marmor geeignet.

Anwendungsbereich

- Ideal für Natur- und Betonwerkstein, Estrich, Keramik, Klinker, Gartenplatten, Hof- und
Garageneinfahrten, Gehwege, Pflastersteine, Küchenarbeitsplatten, uvm.
- Auch gegen Verschmutzungen auf der Terrasse oder im Küchenbereich

Verpackung / Gebindegröße / Maße

Produkt	Gebindegröße	VP-Einheit	Art.Nr.	EAN-Code
Ölfleckentferner OE14	500 ml, Spraydose		6060320017	4055463008090

Eigenschaften

- Beseitigt tiefsitzende Öl-, Fett- und Wachsflächen
- Haftet auch auf schrägen Flächen

Verbrauch

Ca. 2 – 5 m² / 500 ml

Anwendung

Verarbeitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die trockene zu behandelnde Fläche aus ca. 20–30 cm
Entfernung einsprühen und das Produkt einwirken lassen. Bereits nach kurzer Zeit bildet
sich eine weiße Kruste, in der alle Fett- und Ölrückstände enthalten sind.

Die Einwirkzeit ist abhängig von Umgebungstemperatur und Verschmutzungsgrad.
Die weiße Kruste danach abbürsten oder aufsaugen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise auf-
grund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den
Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische
Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.